

óleo de motor de 2 tempos, HP

Projetado para ser adequado a todos os desafios difíceis, o óleo de motor de 2 tempos da Husqvarna HP também é formulado para funcionar bem com combustíveis de baixa qualidade. Os aditivos são da mais alta qualidade e são especialmente escolhidos para diminuir os depósitos no cárter que podem surgir da utilização de combustível de baixa qualidade. O óleo foi concebido para se adequar a toda a gama dos nossos produtos com motor de 2 tempos - desde o mais pequeno aparador até à maior motosserra utilizada para corte pesado e poda de ramos em condições extremamente quentes ou frias.



Logotipo Coroa A tampa tem a coroa da Husqvarna para reforçar a prevenção contra imitações.

Sempre a dosagem adequada

A tubagem de transporte está localizada no interior, evitando uma dosagem excessiva. O copo está localizado mais próximo do lado do enchimento, o que permite um abastecimento melhorado.



CARACTERÍSTICAS

• Descarga melhorada e maior prevenção de dosagem

• Proteção melhorada contra imitações

Especificações	
DIMENSÕES	
peso total	1000 g
peso líquido	896 g
Volume	1L
LUBRIFICANTE	
Semi-sintético	Yes
MATERIAIS	
Cartão	30 g
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	1 g
Total de papel + papelão	31 g
PE total	Og
PET total	73 g
Plastic foil	Og
Plastic rigid	Og
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	Og
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	250 mm
Comprimento da embalagem	130 mm
Volume da embalagem	2.41 dm³
Largura da embalagem	69 mm
Camadas por palete	7
Quantidade no pacote principal	12