



## Rampas de carga

Rampas de carregamento em alumínio resistente à água do mar revestidas com o famoso antiderrapante O3, que confere a qualquer roda um aperto seguro, mesmo em ambientes húmidos e escorregadios. As rampas de carregamento são adequadas para utilizar em reboques com uma altura até 700 mm, e para uma carga máxima total de 450 kg por cada par de rampas. As rampas são vendidas em pares. Dimensões: 200x1500x35 mm.



## CARACTERÍSTICAS

### Especificações

#### CAPACIDADE

Capacidade de carga	1000 kg
---------------------	---------

#### DIMENSÕES

peso total	11000 g
peso líquido	11000 g
Dimensões de carga Height	6 cm
Dimensões de carga Length	26 cm
Dimensões de carga Width	200 cm

#### EQUIPAMENTO

Generic Parts and Accessories For	Riders. Garden tractors. Front mowers
-----------------------------------	---------------------------------------

#### MATERIAIS

Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Outro plástico: rígido	200 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	200 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

#### EMBALAGEM

Altura da embalagem	70 mm
Comprimento da embalagem	2000 mm
Volume da embalagem	36.4 dm <sup>3</sup>
Largura da embalagem	260 mm
Quantidade no pacote principal	1