



## Rampas de carga

Rampas de carregamento em alumínio resistente à água do mar revestidas com o famoso antiderrapante O3, que confere a qualquer roda um aperto seguro, mesmo em ambientes húmidos e escorregadios. As rampas de carregamento são adequadas para utilizar em reboques com uma altura até 700 mm, e para uma carga máxima total de 450 kg por cada par de rampas. As rampas são vendidas em pares. Dimensões: 200x1500x35 mm.



## CARACTERÍSTICAS

Especificações	
<b>CAPACIDADE</b>	
Capacidade de carga	450 kg
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	8600 g
peso líquido	8370 g
Dimensões de carga Height	5 cm
Dimensões de carga Length	20 cm
Dimensões de carga Width	200 cm
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Generic Parts and Accessories For	Riders. Garden tractors. Front mowers
<b>MATERIAIS</b>	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Outro plástico: rígido	14 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	14 g
Plastic total	14 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAGEM</b>	
Altura da embalagem	70 mm
Comprimento da embalagem	2000 mm
Volume da embalagem	28 dm <sup>3</sup>
Largura da embalagem	200 mm
Quantidade no pacote principal	1