

HUSQVARNA GX 560

O corta-relva Husqvarna GX 560 proporciona todos os benefícios da nossa marca, com o benefício adicional da liberdade de potência da gasolina. Muito fácil de trabalhar e muito manobrável, o GX 560 torna as áreas periféricas mais acessíveis. Desenhado para uso doméstico em larga escala e semiprofissional, possui um potente motor, de alta qualidade, que pode ser usado em encostas com uma inclinação de até 45°.



Corta em inclinações até 45° Corta continuamente nas inclinações até 45° devido ao sistema de lubrificação por óleo do motor.



Manejável
Corte de relva fácil à volta de
obstáculos no terreno como canteiros
de flores, árvores e bordas altas.

Almofada de ar

Flutua numa almofada de ar e corta com facilidade em qualquer direcção.



FEATURES

- Corta com facilidade em qualquer direcção através da almofada de • Corte de relva fácil em qualquer direcção.

 - Corta continuamente nas inclinações até 45°

| Technical Specifications | |
|---|------------------------------|
| CAPACIDADE | |
| Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 3150 rpm |
| Potência | 3 kW |
| DIMENSÕES | |
| peso total | 22000 g |
| peso líquido | 18200 g |
| Largura de corte | 50.5 cm |
| Cilindrada | 160 cm ³ |
| Peso | 18.2 kg |
| MOTOR | 10.2.19 |
| Cilindrada | 160 cm ³ |
| Separação dos elétrodos | 0.75 mm |
| Marca do motor | Honda |
| Arrefecimento do motor | Ar |
| Nome do motor | GCV 160 |
| Fabricante do motor | Honda |
| Modelo do motor | OHC |
| Volume do depósito de combustível | 0.91 |
| Volume do depósito de combustível | 0.25 gal (EUA) |
| EQUIPAMENTO | o.20 gai (Lort) |
| Tipo de filtro de ar | Papel para formulários |
| Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) | Papei para formularios No |
| Tipo de lâmina | |
| | Lâmina do empalhador Empurre |
| Tração Tipo de guiador | Conforto |
| Generic Lawnmower Drive Type | Hover mowers |
| Conetividade | Not applicable |
| | not applicable |
| LUBRIFICANTES | 0.1.1 |
| Lubrificação do motor | Salpico |
| Consumo de combustível | 561 g/kWh |
| Volume de óleo | 0.551 |
| Tipo de combustível. | Gasolina |
| MATERIAIS | |
| Material da unidade de corte | Plástico ABS |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper | 2620 g |
| Paper + Cardboard total | 2620 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | Og |
| Plastic foil Plastic foil | Og |
| Plastic rigid | 30 g |
| Plastic total | 30 g |
| PS/EPS/HIPS total | Og |
| SOM E RUÍDO | |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 98 dB(A) |
| Medição das emissões sonoras | 96 dB(A) |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 86.8 dB(A) |
| VIBRAÇÕES | |
| Vibrações no guiador | 3.3 m/s ² |
| EMBALAGEM | |
| Packaging height | 405 mm |
| Packaging length | 770 mm |
| Packaging volume | 193.347 dm³ |
| Packaging width | 620 mm |
| Embalagem, peso bruto | 22.34 kg |
| Camadas por palete | 4 |
| Quantity in Master pack | 1 |
| quantity in matter poor | 1 |