



HUSQVARNA 553RBX

A Husqvarna 553RBX é a nossa roçadora dorsal mais forte, desenvolvida para tratar da erva mais densa e das tarefas de limpeza de mato em terrenos difíceis. O motor X-Torq® proporciona capacidade e excelente economia do combustível. Os seus suspensórios únicos foram desenhados para trabalhos de força mas com o mínimo esforço para o utilizador.



Pega em J

Equipado com pega "J" para grande versatilidade.



Suspensório acolchoado

Suspensório Confortável Acolchoado

Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.



Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.



FEATURES

- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
- Suspensório Confortável Acolchoado
- Pega em J para maior polivalência
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
- Utilização versátil com proteção combinada
- Pinhão muito resistente
- Fácil de intervir e manter o arranque
- Engrenagem cônica de relva para melhor performance de corte
- Desenho da pega confortável
- Cabeça de corte de fácil utilização

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Limite máximo de engate da embraiagem	5400 rpm
Velocidade de marcha lenta	2800 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3600 rpm
Velocidade da potência máxima	9500 rpm
Potência	2,3 kW
Limite mais baixo de velocidade	10800 rpm
APROVAÇÕES	
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/12/2344
DIMENSÕES	
peso total	17770 g
peso líquido	16500 g
Largura de corte	46 cm
Limite mais baixo de velocidade	10800 rpm
Diâmetro do tubo	28,05 mm
Cumprimento de tubo	1483 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	12,1 kg
MOTOR	
Carburador	Walbro
Diâmetro do cilindro	45 mm
Cilindrada	50,6 cm ³
Curso do cilindro	31 mm
Separação dos eléctrodos	0,6 mm
Relação de transmissão	1
Rotação máxima do motor recomendada	13000 rpm
EQUIPAMENTO	
Ângulo de engrenagem de transmissão	30°
Lâmina de relva	Multi 275-4
Suspensório	Integrado
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	T45X M12
LUBRIFICANTE	
Consumo de combustível	476 g/kWh
Volume do depósito de combustível	0,8 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustível.	Gasolina
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1014 g
Paper + Cardboard total	1014 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Packaging height	153 mm
Packaging length	1636 mm
Packaging volume	28,79 dm ³
Packaging width	115 mm
Quantity in Master pack	1
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissão de escapes (média CO)	363,1 g/kWh
Emissão de escapes (média CO)	866 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	867 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	54,1 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	1,2 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	118 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	97 dB(A)
VIBRAÇÃO	
Vibração diária (Aeqv)	3,8 m/s ²
Vibração diária, exposição (A8)	2,5 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3,5 h

Technical Specifications

Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	2.7 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.8 m/s ²