



## Óleo de 2 tempos Hva LS+

O novo óleo de 2 tempos Husqvarna é uma mistura de óleos minerais e sintéticos. Emite poucos gases e tem uma óptima qualidade de lubrificação para motores com alto desempenho. Recomendado para motosserras e roçadoras com cilindrada inferior a 55cm<sup>3</sup>. Reduz o aquecimento do motor, o que supoe uma vida mais longa do mesmo. Os componentes deste óleo lhe outorgam uma boa proteção das partes móveis da máquina, mesmo após períodos de longa utilização.

## CARACTERÍSTICAS

### Especificações

#### DIMENSÕES

peso total	108 g
peso líquido	87 g
Volume	0.1L

#### LUBRIFICANTE

Semi-sintético	Yes
----------------	-----

#### MATERIAIS

Cartão	30 g
Pacote principal: papel + papelão	2 g
Metal total	0 g
Papel	1 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	15 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	15 g
Plastic total	15 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

#### EMBALAGEM

Altura da embalagem	110 mm
Comprimento da embalagem	45 mm
Volume da embalagem	0.176 dm <sup>3</sup>
Largura da embalagem	45 mm
Camadas por palete	5
Quantidade no pacote principal	50