



Óleo de 2 tempos Hva LS+

O novo óleo de 2 tempos Husqvarna é uma mistura de óleos minerais e sintéticos. Emite poucos gases e tem uma óptima qualidade de lubrificação para motores com alto desempenho. Recomendado para motosserras e roçadoras com cilindrada inferior a 55cm³. Reduz o aquecimento do motor, o que supoe uma vida mais longa do mesmo. Os componentes deste óleo lhe outorgam uma boa proteção das partes móveis da máquina, mesmo após períodos de longa utilização.

CARACTERÍSTICAS

Especificações

DIMENSÕES

peso total	9600 g
peso líquido	8670 g
Volume	10L

LUBRIFICANTE

Semi-sintético	Yes
----------------	-----

MATERIAIS

Cartão	30 g
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Outro plástico: rígido	147 g
Papel	1 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	147 g
Plastic total	147 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

EMBALAGEM

Altura da embalagem	280 mm
Comprimento da embalagem	290 mm
Volume da embalagem	15.368 dm ³
Largura da embalagem	190 mm
Camadas por palete	5
Quantidade no pacote principal	1