



Óleo de 2 tempos Hva LS+

O novo óleo de 2 tempos Husqvarna é uma mistura de óleos minerais e sintéticos. Emite poucos gases e tem uma ótima qualidade de lubrificação para motores com alto desempenho. Recomendado para motosserras e roçadoras com cilindrada inferior a 55cm³. Reduz o aquecimento do motor, o que supõe uma vida mais longa do mesmo. Os componentes deste óleo lhe outorgam uma boa proteção das partes móveis da máquina, mesmo após períodos de longa utilização.



CARACTERÍSTICAS

Especificações

DIMENSÕES

peso total	3972 g
peso líquido	3468 g
Volume	4L

LUBRIFICANTE

Semi-sintético	Yes
----------------	-----

MATERIAIS

Cartão	30 g
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	50 g
Total de papel + papelão	50 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

EMBALAGEM

Altura da embalagem	350 mm
Comprimento da embalagem	100 mm
Volume da embalagem	10.169 dm ³
Largura da embalagem	250 mm
Camadas por palete	5
Quantidade no pacote principal	3