# HUSQVARNA 553RS

Máquina versátil e altamente produtiva para corte frequente de relva e ervas daninhas. A 533RS é uma pechincha para os proprietários que querem uma roçadora robusta, confiável e fácil de usar. Equipada com um motor X-Torq, forte e eficiente em termos de consumo de combustível. Possui um filtro de ar eficiente, que poupa esforço e desgaste ao motor. A cabeça de corte, a lâmina da relva e a proteção combinada estão incluídos.

**Bomba de combustível**

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.

**Suspensórios Standard, correias duplas**

Suporte standard para roçadoras mais leves

**Motor X-Torq®**

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.

**Tap 'n Go**

Sistema de corte de dupla linha resistente, com a função « Tap'n Go» para uma linha de alimentação rápida.

## FEATURES

- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
- Suporte standard para roçadoras mais leves
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
- Cabeça de corte de fácil utilização
- Utilização versátil com proteção combinada
- Design da máquina comprovado e fiavel.
- Pegas robustas
- Embraiagem resistente ao desgaste
- Fácil de intervir e manter o arranque
- Filtro de ar eficiente
- Engrenagem cónica de relva para melhor performance de corte
- Desenho da pega confortável

| Technical Specifications | |
|---|---|
| **CAPACIDADE** | |
| Limite máximo de engate da embraiagem | 5400 rpm |
| Velocidade de marcha lenta | 2800 rpm |
| Limite máximo de marcha lenta | 3600 rpm |
| Velocidade da potência máxima | 9500 rpm |
| Potência | 2.3 kW |
| Limite mais baixo de velocidade | 10800 rpm |
| Binário, máx. | 2.8 Nm |
| Binário, máx. at rpm | 6500 rpm |
| **APROVAÇÕES** | |
| Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No. | SEC/11/2319 |
| **DIMENSÕES** | |
| peso total | 10500 g |
| peso líquido | 8600 g |
| Largura de corte | 46 cm |
| Limite mais baixo de velocidade | 10800 rpm |
| Diâmetro do tubo | 28.05 mm |
| Comprimento do tubo | 1483 mm |
| Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 8.4 kg |
| **MOTOR** | |
| Diâmetro do cilindro | 45 mm |
| Cilindrada | 50.6 cm³ |
| Curso do cilindro | 31 mm |
| Separação dos elétrodos | 0.6 mm |
| Relação de transmissão | 1 |
| Vela de ignição | NGK CMR7H |
| **EQUIPAMENTO** | |
| Ângulo de engrenagem de transmissão | 30 ° |
| Lâmina de relva | Multi 300–3 |
| Suspensório | Suspensórios Standard, correias duplas |
| Lâmina de serra | -- |
| Cabeça de aparador | T45X M12 |
| **LUBRIFICANTE** | |
| Consumo de combustível | 476 g/kWh |
| Volume do depósito de combustível | 0.8 l |
| Tipo de lubrificante | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
| Tipo de combustível. | Gasolina |
| **MATERIAIS** | |
| Pacote principal: papel + papelão | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Total de papel + papelão | 0 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 0 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 0 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| **EMBALAGEM** | |
| Altura da embalagem | 370 mm |
| Comprimento da embalagem | 1920 mm |
| Volume da embalagem | 227.33 dm³ |
| Largura da embalagem | 320 mm |
| Quantidade no pacote principal | 1 |
| **DADOS DE EMISSÃO EPA** | |
| Emissões de gases de escape (média de CO) | 319 g/kWh |
| Emissões de gases de escape (média de HC) | 110 g/kWh |
| Emissões de gases de escape (média de NOx) | 1.6 g/kWh |
| **DADOS DE EMISSÃO UE** | |
| Emissões de gases de escape (CO2 EU V) | 867 g/kWh |
| **SOM E RUÍDO** | |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 118 dB(A) |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 102 dB(A) |
| **VIBRAÇÃO** | |

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Vibração diária (Aeqv) | 3.6 m/s² |
| Vibração diária, exposição (A8) | 2.4 m/s² |
| Tempo de Vibração diária (Fator de tempo) | 3.5 h |
| Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito | 2.8 m/s² |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito | 2.8 m/s² |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito | 3.6 m/s² |
| Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito | 3.6 m/s² |