



HUSQVARNA TC 138

Os tratores de relva da série 100 da Husqvarna são projetados desde o relvado para oferecer níveis de desempenho, durabilidade e conforto do operador de ponta. Do assento topo de linha e volante ergonômico à plataforma de corte reforçada, cada modelo da Série 100 é construído para ter uma ótima aparência e operar ainda melhor.



Arranque sem estrangulamento

É fácil operar com o sistema de arranque a frio automático. Basta girar a chave e ir seguir.



Indução por ar

O nosso inovador sistema de corte com indução de ar atrai ar limpo do topo e da parte inferior da unidade, aumentando o fluxo de ar, o que resulta numa melhor elevação da relva e num corte superior.

Transmissão hidrostática operada por pedal

A velocidade e direção são geridas por pedais, o que permite que mantenha as duas mãos no volante e assim controlar adequadamente a condução.



Orifício de lavagem da unidade

Ligue a mangueira ao orifício para limpeza da parte de baixo da plataforma.



FEATURES

- Transmissão hidrostática comandada por pedal
- Admissão de ar; excelente performance de corte
- É fácil operar com o sistema de arranque a frio automático.
- Orifício de lavagem da unidade
- Volante ergonómico
- Unidade de corte revestida para melhorar a durabilidade
- Acesso fácil ao ajuste da altura do corte.
- Indicação de sinal quando o colector está cheio
- Rodas sem marcas
- Chassis de aço robusto e durável
- Banco regulável, enquanto sentado

Technical Specifications	
BATERIA	
Voltagem da bateria	12 V
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2600 rpm
Potência	8,9 kW
Raio de viragem, min	16 pol
APROVAÇÕES	
Garantia do proprietário	3 anos
DIMENSÕES	
peso total	276691 g
peso líquido	217724 g
Altura da máquina básica	107 cm
Largura da máquina básica, cm	178 cm
Modelo base, largura (abaixo da rampa)	102 cm
Modelo base, largura (acima da rampa)	102 cm
Comprimento da máquina básica	102 cm
Ajustador de altura do corte	no guarda-lamas
Ajuste da altura de corte	Central, por mola
Níveis da altura de corte	6
Largura de corte	97 cm
Altura do encosto	Medium 13"
Tamanho do pneu, frontal	15X6-6
Tamanho do pneu, traseiro	18X8,5-8
Peso	0 kg
Base das rodas	122 cm
MOTOR	
Cilindros	1
Cilindrada	452 cm ³
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	Serie Husqvarna
Gerador	12 A
Fabricante do motor	Husqvarna
Fabricante da transmissão	Tuff Torq
Modelo da transmissão	K46
Tipo de transmissão	Hidrostática
Volume do depósito de combustível	5,68 l
Volume do depósito de combustível	1,5 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel para formulários
Rodas sem marcas	2
Kit BioClip®	Disponível como acessório
Engrenagem da lâmina de corte	Manual
Tipo de lâmina	High Performance
lâminas	2 unidades
Coletor	disponível como acessório
Suporte para copos	Yes
Tipo de unidade de corte	Carimbado
Métodos de corte	Recolhida/Mulch
Orifício de lavagem da unidade	Yes
Tipo de transmissão	Operada por pedal
Proteção frontal	Available as accessory
Gerador	12 A
Faróis	Yes
Conta-horas	Digital com intervalos pré-programados de serviços
Unidade de corte revestida	Yes
Tipo de assento	Dorsal de 13"
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Full pressure with oil filter
Tanque de combustível	Frente
Volume de óleo	1,1 l
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível	Petrol
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Master pack: Paper + Cardboard	0 g

Technical Specifications	
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material de Assento	Vinil
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	100 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	85 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Assento nível vibração	0.37 m/s ²
Nível de vibração do volante	2.78 m/s ²
EMBALAGEM	
Packaging height	1270 mm
Packaging length	2261 mm
Packaging volume	3319.42 dm ³
Packaging width	1156 mm
Quantity in Master pack	1

ACCESSORIES



RAMPAS DE CARGA
505 69 90-40