



HUSQVARNA 525P4S

Projetada para os profissionais, a podadora de vara Husqvarna 525P4S dá excelente ergonomia e equilíbrio superior, ajudando a evitar tensões e pressões que vêm de posições de trabalho difíceis. Fácil de manobrar, o motor X-Torq® garante uma aceleração rápida e elevado binário com baixas emissões e baixo consumo de combustível.



Tampa da embraiagem de magnésio.

Robusta tampa da embraiagem de magnésio para uso profissional exigente, assegurando uma longa vida útil.




Comandos intuitivos

O estrangulador e o ventilador de purga são fáceis de alcançar e entender.

Interruptor de paragem com retorno automático

O interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.



Proteção traseira contra impactos

O protector de impacto traseiro protege o motor contra o desgaste e danos.



FEATURES

- Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
- Comandos intuitivos
- Tampa da embraiagem de magnésio que assegura uma longa vida útil.
- Proteção traseira contra impactos
- Bomba de óleo automática e regulável
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
- Tensor da corrente regulável sem ferramentas
- Filtro de ar eficiente
- Fácil de intervir e manter o arranque
- Placa de derrapagem para protecção do motor
- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Velocidade da corrente à potência máxima	24.5 m/s
Velocidade de engate da embraiagem	3850 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem	5800 rpm
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3800 rpm
Velocidade da potência máxima	8500 rpm
Potência	1.0 kW
Limite mais baixo de velocidade	11200 rpm
DIMENSÕES	
peso total	8932 g
peso líquido	6250 g
Comprimento da lâmina	30 cm
Comprimento total, incluindo o equipamento de corte	243 cm
Comprimento, fechada, com equipamento de corte	243 cm
Comprimento, modo de transporte - métrico	246 cm
Tamanho	12
Diâmetro do tubo	24 mm
Cumprimento de tubo	1750 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	5.3 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	34 mm
Cilindrada	25.4 cm ³
Curso do cilindro	28 mm
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3800 rpm
EQUIPAMENTO	
Tipo de corrente	H37
Relação de transmissão	1.06
Passo	3/8" mini
Source system	PAID
LUBRIFICANTE	
Consumo de combustível	395 g/kWh
Consumo de combustível	0.395 kg/h
Volume do depósito de combustível	0.51 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Volume do depósito de óleo	0.2 l
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	30 g
Plastic total	30 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Packaging height	280 mm
Packaging length	2460 mm
Packaging volume	206.64 dm ³
Packaging width	300 mm
Quantity in Master pack	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	107 dB(A)
Medição das emissões sonoras	107 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	91 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	3.2 m/s ²
Vibração diária, exposição (A8)	0.8 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	0.5 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	2.9 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.2 m/s ²

