



## HUSQVARNA 420EL

Novo desenho de motosserra elétrica com desempenho, manuseamento e ergonomia topo de gama. A impressionante potência do motor e a velocidade da corrente da serra fazem com que seja ótima quer para utilizadores privados, quer para profissionais.



### Visor de nível de óleo

Janela transparente facilita a verificação do nível de óleo da corrente.




### Tensão da corrente sem ferramentas

Tensionamento rápido e fácil da corrente e montagem da barra e da corrente sem o uso de ferramentas.

### Muito fáceis de usar

O motor está posicionado longitudinalmente para uma serra fina e fácil de manusear.



### Asa ergonómica

Pega ergonomicamente moldada para maior conforto e acesso fácil aos comandos.



## FEATURES

- Muito fáceis de usar graças à o corpo estreito.
- Tensionador da corrente sem ferramentas
- Janela transparente do nível de óleo da corrente
- Pega ergonômica com acesso fácil aos comandos.
- Corte rápido e suave
- Segurança aumentada, travão de corrente acionado por inércia

Technical Specifications	
<b>BATERIA</b>	
Tensão	230 V
<b>CAPACIDADE</b>	
Velocidade da corrente à potência máxima	14.5 m/s
Potência nominal	2000 W
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	8100 g
peso líquido	6850 g
Comprimento da barra (polegada)	16 pol
Comprimento da lâmina	40 cm
Comprimento do cabo	0.45 m
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	4.7 kg
<b>MOTOR</b>	
Tipo de motor	PMDC (2 escovas)
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Tipo de montagem da lâmina	HSM
Tipo de corrente	H37
Subgrupos genéricos de motosserra	Part time use chainsaws
Medir	1.3 mm
Passo	3/8"
Source system	PAID
Tipo de roda dentada	Dente 6
<b>LUBRIFICANTE</b>	
Tipo de bomba de óleo	Automático, accionado por engrenagens
Volume do depósito de óleo	0.18 l
Tipo de combustível.	Corded
<b>MATERIAIS</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	50 g
Paper	2800 g
Paper + Cardboard total	2800 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	600 g
Plastic total	600 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAGEM</b>	
Packaging height	265 mm
Packaging length	613 mm
Packaging volume	40.94 dm <sup>3</sup>
Packaging width	252 mm
Quantity in Master pack	1
<b>SOM E RUÍDO</b>	
Nível de potência sonora garantido, LWA	103 dB(A)
Medição das emissões sonoras	102 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	90.8 dB(A)
<b>VIBRAÇÕES</b>	
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, recolhida	5.2 m/s <sup>2</sup>
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, estendida	3.9 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-44



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X  
544 96 37-03



CAPACETE FLORESTAL CLASSIC  
580 75 43-01



SPRAY ACTIVE CLEAN  
597 25 57-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X  
544 96 37-01



CAPACETE FLORESTAL,  
TECHNICAL  
585 05 84-01



PROTECTORES ACÚSTICOS  
505 66 53-04



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM  
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-39



KIT DE EMERGÊNCIA PRIMEIROS  
SOCORROS  
504 09 53-01



HUSQVARNA ACTIVE CLEANING  
583 87 69-01



LUVA FUNCIONAL COM  
PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-07