



Husqvarna PW 345C

Alto desempenho, design robusto e resultados excelentes são as principais características desta lavadora de alta pressão, perfeita para trabalhos exigentes, como veículos e paredes de pedra. Alça telescópica de alumínio e armazenamento de cabo de alimentação com libertação rápida tornam o seu transporte e armazenamento conveniente e fácil. Com duas funções giratórias para regular o bocal e a conexão rápida. O armazenamento de acessórios a bordo e o carretel da mangueira tornam a operação eficiente. A bomba de metal assegura uma longa vida útil do produto. A lavadora de alta pressão é fornecida com dois bocais e um pulverizador de espuma.



Mangueira flexível de alta pressão

Maior conforto e facilidade de utilização graças à mangueira que não fica emaranhada.



Acoplamento rápido da mangueira

O acoplamento rápido da mangueira reduz o tempo de preparação tornando mais rápidas as tarefas de limpeza.

Bomba de Metal

A bomba é feita de metal para minimizar o risco de rutura e para dar uma vida longa ao produto.



Pega telescópica de alumínio

A alça robusta e extensível facilita e simplifica o seu transporte e armazenamento.



FEATURES

- Dá ao produto uma vida longa
- Reduz o tempo de preparação
- A mangueira é confortável e não se emaranha
- Transporte fácil e armazenamento conveniente
- Movimento fácil e tração confiável
- Economiza tempo e evita o emaranhamento
- Maximiza a eficiência e o conforto
- É fácil ver o nível restante de detergente e a quantidade utilizada
- Facilita o transporte e movimentação da máquina
- Maior versatilidade para uma ampla gama de tarefas de limpeza
- Fácil acesso e trabalho mais eficiente
- Desempenho de limpeza elevado

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Capacidade do recipiente	0,5 l
Classe de proteção elétrica	IP X5
Pressão máx.	145 bar
Sucção auto-escorvante máxima	1 m
Temperatura máx. da água na aspiração	40 °C
Pressão max. operação	135 bar
Caudal da água	420–550 l/h
DIMENSÕES	
peso total	15400 g
peso líquido	13200 g
Comprimento da mangueira	8 m
Comprimento da corda	5 m
MOTOR	
Classe de proteção elétrica	IP X5
Frequência	50 Hz
Fases	1
Potência nominal	2400 W
Amperagem, A	10,5 A
Tensão	230 V
EQUIPAMENTO	
Tampa	Tipo F - 230 V
EMBALAGEM	
Packaging height	780 mm
Packaging length	375 mm
Packaging volume	114,08 dm ³
Packaging width	390 mm
Quantity in Master pack	1
Quantidade por palete	12 unidades
MATERIAIS	
Cardboard	1007 g
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1007 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	93 dB(A)