



HUSQVARNA WDC 325L

Aspirador de pó para Molhado e Seco construído para oferecer o desempenho e durabilidade de que precisa para lidar com praticamente qualquer tipo de detritos, poeira, derrames e lixos. Turbina forte e confiável com maior capacidade, comandos intuitivos, armazenamento inteligente e descarte fácil tornam a máquina preparada para a limpeza diária mais difícil. O aspirador vem com muitos recursos inteligentes e poderosos, como controlo de velocidade variável, tomada do aparelho e adaptador de ferramenta elétrica. O WDC 325L preenche os requisitos da classe de poeira L, onde não mais do que 1% da poeira extraída pode passar para fora do filtro.



Controlo de velocidade variável e arranque suave

A sucção pode ser adaptada à ferramenta a ser usada, bem como reduzir o nível de ruído quando a potência total não é necessária. O arranque suave evita picos de tensão, reduz o risco de fusíveis queimados.



Tomada com arranque e paragem automáticas

A função de arranque e paragem ativa-se automaticamente quando uma ferramenta elétrica está ligada. O aspirador de pó continua a funcionar cinco segundos depois de ter sido desligado para esvaziar completamente a mangueira de aspiração do pó.

Cartucho lavável do filtro PET

O filtro foi desenvolvido para uma vida útil extra longa, o que significa menores custos de manutenção para si. O mesmo filtro é usado para usos húmidos e secos e assegura um grande desempenho de filtragem.



Alça de levantamento do recipiente

A pega de levantamento torna o esvaziamento do contentor super fácil. Basta desconectar o topo e descartar o conteúdo.



FEATURES

- Cartucho do filtro PET lavável
- Tomada com arranque e paragem automáticas
- Controlo de velocidade variável e arranque suave
- Alça de levantamento do recipiente
- Tubos de extensão de alumínio
- Rodas e rodízios estáveis
- Limpeza semi-automática do filtro
- Saco de filtro de velo
- Função de sopro de escape
- Armazenamento de acessórios

Technical Specifications	
BATERIA	
Tensão	220–240 V
CAPACIDADE	
Débito de ar	3700 l/min
Capacidade do recipiente	25 l
Nível de vácuo, máx.	235 mbar
Área de microfiltração	0.003 m ²
Potência nominal	1200 W
DIMENSÕES	
peso total	10500 g
peso líquido	8500 g
Diâmetro da mangueira	32 mm
Comprimento da mangueira	3,5 m
Comprimento da corda	5 m
Profundidade de corte, máx.	531 mm
Profundidade de corte, máx.	393 mm
Profundidade de corte, máx.	377 mm
MOTOR	
Frequência	50–60 Hz
Fases	1
Tipo de combustível.	Corded
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	1 g
Paper	1454 g
Paper + Cardboard total	1454 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	3 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Packaging height	612 mm
Packaging length	392 mm
Packaging volume	93.56 dm ³
Packaging width	390 mm
Quantity in Master pack	1
Quantidade por palete	18 unidades
SOM E RUÍDO	
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	72 dB(A)
VIBRAÇÃO	
Vibração de mãos e braços Aeq.	1.5 m/s ²