



HUSQVARNA 530iPT5

Podadora com vara telescópica, a bateria, para profissionais, com 5 metros de alcance telescópico e desempenho que supera os equivalentes a gasolina. Máximo desempenho e durabilidade, sendo leve, com excelente ergonomia e operação silenciosa, permitindo o uso em qualquer local a qualquer hora do dia.



Bateria através do 'design' do corpo (Patente pendente)

Posição inteligente da bateria, colocada horizontalmente no corpo da máquina. Reduz o risco de acumular sujidade, lascas, poeira e água no compartimento da bateria, causando problemas no conector. Além disso, significa que o peso da bateria pode ser colocado no centro de gravidade desejado ou próximo ao mesmo e no eixo de rotação do produto, resultando em maior capacidade de manobra. O 'design' da carroçaria também oferece um alto grau de flexibilidade, pois permite o uso de baterias de tamanhos diferentes.

save™

Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo save™

À prova de intempéries (IPX4)

Esta máquina Husqvarna a bateria preenche os requisitos da classificação IPX4 para resistência à chuva. Isso torna-a uma ferramenta duradoura e confiável, que pode ser usada durante todo o ano em todas as condições climáticas.



Teclado intuitivo

O teclado é muito fácil de utilizar.



FEATURES

- À prova de intempéries (IPX4) - Use em todas as condições climáticas
- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- Posição inteligente da bateria, colocada horizontalmente no corpo da máquina.
- O teclado é muito fácil de utilizar.
- O motor sem escovas avançado e integrado proporciona um binário alto e consistente.
- Pega ergonômica com acesso fácil aos comandos.
- O arnês alivia o peso dos braços e ombros e proporciona uma posição de trabalho menos cansativa.
- Corte rápido e suave
- Tubo Telescópico para um ajustamento rápido da altura do corte
- Proteção traseira contra impactos
- Baixo nível de ruído para um ambiente de trabalho agradável
- Baixa manutenção e menos tempo de inatividade
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.

Technical Specifications

BATERIA	
Bateria	No
Tipo de bateria	Iões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
CAPACIDADE	
Velocidade da corrente à potência máxima	20 m/s
Potência	1.1 kW
DIMENSÕES	
peso total	9300 g
peso líquido	6000 g
Comprimento da lâmina	25 cm
Comprimento, fechada, com equipamento de corte	400 cm
Tamanho	10
Diâmetro do tubo	24 mm
Comprimento do tubo	2205 mm
Peso (excl. bateria e unidade de corte)	5 kg
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	5 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO	
Tipo de corrente	H00
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : Released 2019-01-01 Premium : Released 2019-08-28
Passo	1/4"
Tipo de roda dentada	Spur 8
Conetividade	Corded
LUBRIFICANTE	
Volume do depósito de óleo	0.15 l
Tipo de combustível.	Battery
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	5 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	224 mm
Comprimento da embalagem	2696 mm
Volume da embalagem	172.72 dm ³
Largura da embalagem	286 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	98 dB(A)
Medição das emissões sonoras	98 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	83 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	1.4 m/s ²
Vibração diária, exposição (A8)	0.4 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	0.5 h
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, recolhida	1.4 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	1.2 m/s ²
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, estendida	1.2 m/s ²

