



## HUSQVARNA R 316TX

Ao enfrentar relevados desafiadores, precisa de um corta-relva de alto desempenho com uma ampla gama de acessórios disponíveis. O Husqvarna R 316TX vem com um motor V-twin e oferece uma escolha de plataformas de corte combinadas para 'mulching' BioClip® opcional ou ejeção traseira. A direção articulada torna as curvas fechadas suaves, enquanto os faróis LED proporcionam maior visibilidade. Trilhos integrados no capô do motor facilitam a fixação de acessórios como porta-cargas. Pronto para a Husqvarna Connect com Bluetooth®



### Conta-horas com lembrete para manutenção

Indica quando deve ser efectuada a manutenção no seu corta-relvas.



### Unidade de corte flutuante

A unidade de corte flutuante respeita os contornos do terreno, o qual reduz o risco de escapar o relvado.

### Volante ajustável

A coluna de direcção telescópica permite ajustar a altura do volante, o que melhora a ergonomia e o conforto.



### Eixo traseiro móvel

O eixo traseiro é giratório para conseguir a máxima tracção nas rodas de tracção e uma condução suave também em superfícies irregulares.



## FEATURES

- Volante regulável em altura.
- Unidade de corte flutuante para reduzir o risco de escalar
- Conta-horas com lembrete de manutenção
- Eixo traseiro giratório para máxima tracção
- Estrutura de fixação para máxima versatilidade
- Rodas de dimensão igual para uma confortável condução.
- Ecrã HMI para atualizações em tempo real acerca do estado do Rider
- Acessórios para uma utilização versátil durante todo o ano
- Deck de corte Combi opcional ( 94, 103 ou 112 cm )
- engate automático da lâmina
- Modo de ejeção traseira de cortes para áreas acidentadas
- Transmissão hidrostática comandada por pedal
- Alavanca de altura de corte de acesso fácil
- Motor atrás do condutor para uma melhor visão
- O depósito de combustível translúcido permite verificar com facilidade o nível de combustível.
- Compartimento de armazenamento de acesso fácil
- Suporte de garrafa
- Tampão de depósito exterior para enchimento fácil
- Faróis LED duplos para melhorar a visibilidade, tanto ao perto como remotamente.
- Círculo min. de limpeza através da direcção articulada
- Posição confortável do condutor
- Plataforma de corte montada na frente para uma ótima acessibilidade
- Rodas de suporte pivotantes na unidade de corte
- Sistema BioClip® para áreas de corte frequentes
- Capô basculante torna a manutenção rápida e fácil
- Posição de manutenção para uma boa manutenção da unidade
- Tomada de 12V para equipamento elétrico
- Comandos de acesso fácil para uma utilização confortável.
- Com a aplicação inteligente Husqvarna Connect, tem fácil acesso a dicas, manuais e recomendações de peças de reposição. A aplicação também fornece informações adicionais, como tempo de execução e estado do carregamento, bem como necessidades de manutenção e serviço.

Technical Specifications	
<b>BATERIA</b>	
Capacidade da bateria	24 Ah
Fabricante da bateria	Global
Peso do conjunto da bateria	7,0 kg
Tipo de bateria	Ácido de Chumbo
Voltagem da bateria	12 V
Quantidade de baterias/conjunto de baterias	1 unidades
<b>CAPACIDADE</b>	
Potência	9,6 kW
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	312000 g
peso líquido	240000 g
Altura da máquina básica	115 cm
Largura da máquina básica, cm	202,4 cm
Comprimento da máquina básica	88,3 cm
Níveis da altura de corte	10
Distância ao solo	120 mm
Peso bruto rebocado	125 kg
Tamanho do pneu, frontal	170/60-8
Tamanho do pneu, traseiro	170/60-8
Peso	240 kg
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	240 kg
Base das rodas	88,7 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	603 cm <sup>3</sup>
Cilindros	2
Arranque eléctrico	Yes
Arrefecimento do motor	Ar
Lubrificação do motor	Pressão
Nome do motor	Série FS V-Twin
Fabricante do motor	Kawasaki
Modelo do motor	FS481V
Vela de ignição	NGK BPR4ES
Volume do depósito de combustível	12 l
Volume do depósito de combustível	3,17 gal (EUA)
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Tomada eléctrica 12 V	Yes
Tipo de filtro de ar	Elemento duplo
Engrenagem da lâmina de corte	Automático
Suporte para copos	Yes
Ajuste da altura de corte	Lever, while seated
Tipo de transmissão	Dual pedal-operation
Tração	Tracção nas rodas traseiras
Assento dobrável	Yes
Faróis	Yes

**Technical Specifications**

Apoio de braços articulado	Opcional
Conta-horas	Digital com intervalos pré-programados de serviços
Ajuste de assento	Sem ferramentas
Fabricante de assento	SEAT Industries
Suspensão do banco	Yes
Posição de manutenção	Yes
Technical Platform	R 300-series
Base das rodas	88.7 cm
<b>LUBRIFICANTES</b>	
Lubrificação do motor	Pressão
Consumo de combustível	349 g/kWh
Volume do depósito de combustível	12 l
Volume de óleo	1.7 l
Arrefecimento do óleo	No
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Gasolina
<b>MATERIAIS</b>	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAGEM</b>	
Altura da embalagem	1330 mm
Comprimento da embalagem	2310 mm
Volume da embalagem	3441 dm <sup>3</sup>
Largura da embalagem	1120 mm
Quantidade no pacote principal	1
<b>DADOS DE EMISSÃO UE</b>	
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	851 g/kWh
<b>SOM E RUÍDO</b>	
Nível de potência sonora garantido, LWA	98 dB(A)
Medição das emissões sonoras	97 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	83 dB(A)
<b>VIBRAÇÕES</b>	
Assento nível vibração	0.7 m/s <sup>2</sup>
Nível de vibração do volante	2.5 m/s <sup>2</sup>