Óleo de corrente Husqvarna X-GUARD BIO

O óleo de corrente X-GUARD Bio da Husqvarna é um óleo biológico premium de corrente, baseado em matérias-primas renováveis. O X-GUARD é recomendado como um óleo de corrente durante todo o ano com uma lubrificação e viscosidade de primeira classe. Devido à aderência, o consumo de óleo pode ser reduzido sem risco de aumentar o desgaste. Também fornece quantidades mínimas de resíduos na máquina. O X-GUARD possui um índice de viscosidade extremamente alto, o que significa que a viscosidade varia menos com a temperatura e o óleo da corrente funciona excelente também com temperaturas baixas. O óleo de corrente X-GUARD Bio possui excelentes propriedades anticorrosivas, o que proporciona uma excelente estabilidade de armazenamento após o uso dos produtos. O produto é facilmente biodegradável no solo e na água, e não é tóxico para o ser humano ou para o meio ambiente. A certificação de rótulo ecológico da UE simboliza que o produto é ecológico e de boa qualidade.

CARACTERÍSTICAS

Especificações	
APROVAÇÕES	
Performance level	Biodegradability: >90% according to OECD 301 B/ F
DIMENSÕES	
peso total	1000 g
peso líquido	896 g
Volume	1L
EQUIPAMENTO	
Generic Parts and Accessories For	Blowers, Chainsaws, Pole saws
Pour point	−36 °C
LUBRIFICANTE	
Biodegradável	Yes
Viscosidade do fluido	49.0 cSt (40°C)
índice de viscosidade	231
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	1 g
Total de papel + papelão	31 g
PE rigid	0 g
PE total	0 g
PET total	73 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	250 mm
Comprimento da embalagem	130 mm
Volume da embalagem	1.736 dm^3
Largura da embalagem	69 mm
Quantidade no pacote principal	12