HUSQVARNA TR 348

O TR 348 é um moto cultivador leve, compacto e fácil de usar, com grande capacidade de manobra. Equipado com transmissão de alta qualidade e dentes helicoidais e largura de trabalho de 48 cm, oferece excelente desempenho e durabilidade.

Guiador rebatível

Para armazenamento e transporte fáceis.

Barra de suporte

Barra de suporte para diferentes condições de trabalho. Fácil de ajustar.

Punho ajustável

Punho ajustável para a melhor posição de trabalho

Seleção da engrenagem a partir do guiador

Pega ergonómica com fácil acesso aos comandos

FEATURES

- Punho ajustável para a melhor posição de trabalho
- Barra de suporte para uma operação equilibrada
- Guiador rebatível para fácil armazenamento
- Pega ergonómica com fácil acesso aos comandos
- Protetor de dentes para minimizar a pulverização de detritos
- Marcha-atrás para óptima manobrabilidade

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	3300 rpm
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy	4.5 kW
Potência	4.5 kW
Velocidade de rotação (mín/máx) max	207 rpm
Velocidade de rotação (mín/máx) min	103 rpm
Velocidade de rotação	3300 rpm
DIMENSÕES	
peso total	74000 g
peso líquido	71000 g
Diâmetro das fresas	300 mm
Tamanho do pneu	345 mm
Peso	73 kg
Profundidade de trabalho	15 cm
Largura de trabalho	48 cm
MOTOR	
Cilindrada	208 cm^3
Marca do motor	Briggs and Stratton
Nome do motor	Série 950
Fabricante do motor	Briggs & Stratton
Níveis de transmissão adiante	2
Níveis de transmissão atrás	1
Tipo de transmissão	Engrenagem/corrente
Roda(s) para o transporte	Not available
Volume do depósito de combustível	3.6 l
Volume do depósito de combustível	0.95 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	
Pneus Chevron	No
Tipo de motoenxada	Fresas traseiras
Barra de suporte	Yes
Guiador rebatível	Yes
Seleção da engrenagem desde o guiador	No
Guiador ajustável horizontalmente	Yes
Protecções para plantas	No
Caixa de velocidades para trás	Yes
Rodas de borracha	Incluido
Roda(s) para o transporte	Not available
Guiador ajustável verticalmente	Yes
LUBRIFICANTES	
Consumo de combustível	505 g/kWh
Volume do depósito de combustível	3.6 l
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	98 dB(A)
Medição das emissões sonoras	95.3 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	84.5 dB(A)
EMBALAGEM	
Packaging height	790 mm
Packaging length	1150 mm
Packaging width	600 mm
Quantity in Master pack	1