



HUSQVARNA LC 353AWD

Corta-relva robusto e altamente eficiente com desempenho de tração nas quatro rodas. Excelente para jardins montanhosos de tamanho maior, com declives mais íngremes ou áreas com menor frequência de corte e com relva mais alta. Construído sobre uma plataforma de corte de aço soldada, durável e equipado com um motor OHC forte e de arranque fácil. O modelo LC 353AWD também oferece três métodos de corte à escolha.



AutoWalk™ 2

O controlo de velocidade de duas mãos faz com que seja possível alternar entre o uso da mão direita ou esquerda para o ajuste de velocidade variável. Isso garante ergonomia e também torna mais fácil cortar ao longo de sebes e ao redor de obstáculos, pois pode libertar o aperto de um lado, e o corta-relva continua a trabalhar.

Velocidade de condução variável

Fácil de ajustar a velocidade de acordo com as necessidades e condições do relvado.



Plataforma PremierCut reforçada

Obtenha resultados de corte superiores com a Husqvarna PremierCut Deck com reforço adicional para durabilidade duradoura e proteção contra desgaste.

Tração às 4 (AWD) rodas

A tração às 4 (AWD) rodas assegura tração em terrenos irregulares, áreas molhadas e escorregadias, e encostas.



CARACTERÍSTICAS

- Velocidade de condução variável para fácil ajustamento da velocidade
- A tração às 4 assegura tração em todas as áreas
- AutoWalk™ 2 com controle de velocidade de duas mãos para uso ergonómico
- Plataforma PremierCut reforçada
- Ajustadores de altura reforçados
- Proteção contra colisões
- Capacidade de descarga traseira

Especificações	
BATERIA	
Capacidade da bateria	0 Ah
Tipo de bateria	--
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	3200 rpm
Potência	3.6 kW
DIMENSÕES	
peso total	46200 g
peso líquido	36560 g
Volume do coletor, l	65 l
Largura de corte	53 cm
Cilindrada	166 cm ³
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	41.7 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	203 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	279 mm
Base das rodas	56 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm ³
Separação dos elétrodos	0.75 mm
Marca do motor	Honda
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	GCVX-170
Modelo do motor	GCV170H-S3AL
Vela de ignição	NGK BPR5ES
Volume do depósito de combustível	0.9 l
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel
Kit BioClip®	Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL)
Tampão BioClip®	incluídos
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Lâmina com grande altura de elevação
Coletor	incluídos
Tipo de coletor	Saco macio ventilado
Volume do coletor, l	65 l
Defletor	incluídos
Controlo de direção	Auto-walk
Tração	Tracción 4 rodas
Rodas motrizes	Todos os quatro
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Caminhada fácil
Tipo de acionamento do corta-relva - genérico	All-wheel drive
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	Yes
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Sim/Sim
Conetividade	Not applicable
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	462 g/kWh
Consumo de combustível	0.02 l/min
Filtro de óleo	No
Tipo de combustível	Combustível
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	420 g
Total de papel + papelão	6650 g
PE total	130 g
PET total	0 g
Plastic foil	130 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	130 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

Especificações

Jantes, material	Plastico
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	96 dB(A)
Medição das emissões sonoras	95 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	83.3 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibrações no guiador	6.28 m/s ²
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	515 mm
Comprimento da embalagem	995 mm
Largura da embalagem	610 mm
Quantidade no pacote principal	1