



## HUSQVARNA LC 551iV

Corta-relvas automotriz, robusto, alimentado por bateria e portanto, sem fios, com uma ampla plataforma de corte, aros de alumínio e tração traseira. Projetado para utilizadores profissionais que precisam de um corta-relvas confiável e silencioso, com baixos custos de operação e de fácil manutenção. A plataforma de corte robusta em alumínio com componentes de alto nível e cabeçote para serviço pesado de tipo profissional tornam o LC 551iV um parceiro verdadeiramente robusto e confiável por um longo tempo. Extremamente fácil de arrancar e operar, se escolher recolher, descarregar ou fazer mulching. A velocidade variável oferece mais controlo ao cortar relevados complexos e as funções savE / PowerBoost e o arrefecimento ativo tornam possível cortar relva irregular e alta. Tempo de trabalho estendido, habilitado por slots de bateria duplos, para baterias BLi e opção de bateria de mochila disponível, para um tempo de execução ainda mais longo.



### Teclado intuitivo

O teclado é muito fácil de operar. Todas as informações necessárias num único lugar.



### Opção de mochila para maior tempo de execução

Opção de mochila para maior tempo de execução. Facilmente montado na parte superior do corta-relva, permitindo ainda o acesso ao compartimento da bateria.

### Power Boost

O aumento automático da velocidade da lâmina ao cortar a relva em condições difíceis significa energia extra quando necessário



### À prova de intempéries (IPX4)

Esta máquina Husqvarna a bateria preenche os requisitos da classificação IPX4 para resistência à chuva. Isso torna-a uma ferramenta duradoura e confiável, que pode ser usada durante todo o ano em todas as condições climáticas.

## CARACTERÍSTICAS

- PowerBoost - potência extra quando necessária
- Opção de mochila para maior tempo de execução
- Teclado intuitivo para fácil operação
- À prova de intempéries (IPX4) - Use em todas as condições climáticas
- Componentes de classe comercial
- Para-choques lateral de proteção
- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- Slots duplos de bateria
- Guiador facilmente ajustável
- Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o armazenamento
- Rodas com rolamentos de esferas duplos
- Este produto não emite emissões de CO2 durante o uso.
- Com a aplicação inteligente Husqvarna Connect, tem fácil acesso a dicas, manuais e recomendações de peças de reposição. A aplicação também fornece informações adicionais, como tempo de execução e estado do carregamento, bem como necessidades de manutenção e serviço.

Especificações	
<b>BATERIA</b>	
Capacidade da bateria	0 Ah
Carregador de bateria	--
Bateria	--
Tipo de bateria	lões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
<b>CAPACIDADE</b>	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	3000 rpm
Potência	1.5 kW
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	48000 g
peso líquido	41000 g
Volume do coletor, l	65 l
Largura de corte	51 cm
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	41 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	210 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	210 mm
Base das rodas	69 cm
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Kit BioClip®	Disponível como acessório
Tampão BioClip®	Not included
Tipo de lâmina	Recolha
CLG Product (Calc)	Yes
Coletor	incluídos
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do coletor, l	65 l
Defletor	No
Controlo de direção	Underbail
Tração	Autopropulsionado, velocidade variável
Rodas motrizes	Traseira
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonomic Handle (Bag Through)
Tipo de acionamento do corta-relva - genérico	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Sim/Sim
Conetividade	Corded
<b>LUBRIFICANTES</b>	
Consumo de combustível	0 g/kWh
Tipo de combustível.	Bateria
<b>MATERIAIS</b>	
Material da unidade de corte	Alumínio
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	3340 g
PE total	110 g
PET total	0 g
Plastic foil	110 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	110 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Alumínio
<b>SOM E RUÍDO</b>	
Nível de potência sonora garantido, LWA	97 dB(A)
Medição das emissões sonoras	97 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	84 dB(A)
<b>VIBRAÇÕES</b>	

**Especificações**

Vibrações no guidador	0.3 m/s <sup>2</sup>
<b>EMBALAGEM</b>	
Altura da embalagem	490 mm
Comprimento da embalagem	1090 mm
Largura da embalagem	570 mm
Quantidade no pacote principal	1