



## Husqvarna TC242T

O Husqvarna TC 242 T é um trator potente, desenvolvido para uso em jardins de tamanho médio a grande. Equipado com coletor traseiro integrado de 320 litros, transmissão hidrostática acionada por pedal e transmissão por plataforma de baixa vibração. BioClip® a partir do assento ajustável e volante ergonómico.



### Assento móvel e ajustável

Regulável quando sentado; banco desloca-se para a frente e para baixo, ou para trás e para cima.



### Bancada de corte reforçada

A plataforma de corte estampada é reforçada com uma pesada barra aço galvanizado para maior resistência e durabilidade na vanguarda e do lado da guarnição. (mostrada a de 48 polegadas)

### Transmissão hidrostática operada por pedal

A velocidade e direção são geridas por pedais, o que permite que mantenha as duas mãos no volante e assim controlar adequadamente a condução.



### Indução por ar

O nosso inovador sistema de corte com indução de ar atrai ar limpo do topo e da parte inferior da unidade, aumentando o fluxo de ar, o que resulta numa melhor elevação da relva e num corte superior.



## FEATURES

- Transmissão hidrostática comandada por pedal
- Bancada de corte reforçada
- Banco regulável, enquanto sentado
- Admissão de ar; excelente performance de corte
- Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção
- Eixo da frente fundido para uma estabilidade superior
- Conta-horas com lembrete de manutenção
- Capô de aço maciço
- Estrutura robusta
- Rodas sem marcas
- É fácil operar com o sistema de arranque a frio automático.
- É fácil operar com o sistema de arranque a frio automático.
- Transmissão hidrostática comandada por pedal
- Conta-horas com lembrete de manutenção
- Bancada de corte reforçada
- Capô de aço maciço
- Eixo da frente fundido para uma estabilidade superior
- Banco regulável, enquanto sentado
- Estrutura robusta
- Admissão de ar; excelente performance de corte
- Admissão de ar; excelente performance de corte
- Lâmina de engate manual
- Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção
- Heavy duty frame for rough use
- Rodas sem marcas
- Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção

Technical Specifications	
<b>BATERIA</b>	
Voltagem da bateria	12 V
<b>CAPACIDADE</b>	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2600 rpm
Potência	10.08 kW
Raio de viragem, min	16 pol
Circuito completo	152 cm
<b>APROVAÇÕES</b>	
Garantia do proprietário	2 Years
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	358338 g
peso líquido	287124 g
Altura da máquina básica	127 cm
Largura da máquina básica, cm	240 cm
Modelo base, largura (abaixo da rampa)	110 cm
Modelo base, largura (acima da rampa)	110 cm
Comprimento da máquina básica	110 cm
Ajustador de altura do corte	no guarda-lamas
Ajuste da altura de corte	Central, por mola
Níveis da altura de corte	6
Largura de corte	108 cm
Altura do encosto	High 15"
Tamanho do pneu, frontal	15X6-6
Tamanho do pneu, traseiro	18X8,5-8
Peso	287 kg
Base das rodas	122 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindros	2
Cilindrada	656 cm <sup>3</sup>
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	Intek
Gerador	3,5 A
Fabricante do motor	Briggs & Stratton
Fabricante da transmissão	Tuff Torq
Modelo da transmissão	K46
Tipo de transmissão	Hidrostática
Volume do depósito de combustível	9,5 l
Volume do depósito de combustível	2,5 gal (EUA)
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Tipo de filtro de ar	Papel para formulários
Rodas sem marcas	2
Kit BioClip®	Disponível como acessório
Engrenagem da lâmina de corte	Manual
Tipo de lâmina	High Performance
lâminas	2 unidades
Coletor	incluídos
Suporte para copos	Yes
Tipo de unidade de corte	Estampado, reforçado
Métodos de corte	Recolhida/Mulch
Orifício de lavagem da unidade	Yes
Tipo de transmissão	Operada por pedal
Proteção frontal	Available as accessory
Gerador	3,5 A

Technical Specifications	
Faróis	Yes
Conta-horas	Digital com intervalos pré-programados de serviços
Unidade de corte revestida	Yes
Tipo de assento	High back 15" (armrest as accessory)
<b>LUBRIFICANTES</b>	
Lubrificação do motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustível	405 g/kWh
Tanque de combustível	Frente
Volume de óleo	1.9 l
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Petrol
<b>MATERIAIS</b>	
Material da unidade de corte	Aço
Master pack: Paper + Cardboard	530 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	4681 g
PE total	650 g
PET total	0 g
Plastic foil	465 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	665 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material de Assento	Vinil
<b>SOM E RUÍDO</b>	
Nível de potência sonora garantido, LWA	100.0 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	84 dB(A)
<b>VIBRAÇÕES</b>	
Assento nível vibração	0.73 m/s <sup>2</sup>
Nível de vibração do volante	3.41 m/s <sup>2</sup>
<b>EMBALAGEM</b>	
Packaging height	1245 mm
Packaging length	2261 mm
Packaging volume	3171.13 dm <sup>3</sup>
Packaging width	1168 mm
Quantity in Master pack	1

## ACCESSORIES



TRO040 - VASSOURA ROTATIVA DE MONTAGEM FRONTAL  
544 92 16-01



TRO038 - PÁ LIMPA-NEVE FRONTAL DE 122CM  
544 92 17-01



AREJADOR PARA PORTA IMPLEMENTOS  
586 63 69-01



CARREGADOR DE BATERIA BC 0.8  
579 45 01-01



VARREDOR  
582 71 99-01



VARREDOR  
586 63 65-01



ESCARIFICADOR PARA MUSGO  
586 63 66-01



ESCARIFICADOR PARA PLATAFORMA DE ACESSÓRIOS  
586 63 68-01



PLATAFORMA DE ACESSÓRIOS  
586 63 72-01



HUSQVARNA PLUG AERATOR  
588 21 27-01



ESPALHADOR PEQUENO  
589 40 93-01



REBOQUE PROFI  
953 51 17-02



GRADE DENTADA PARA BRITA  
953 51 24-01



TRO060 - TAMPA PARA  
MULCHING  
960 71 00-38



DEFLETOR  
960 71 00-41



TRO006 - ROLO  
965 89 94-01



REBOQUE  
967 02 71-01



REBOQUE 275  
501 00 82-01



CAPOTA PARA TRATOR  
505 63 08-82



TRO050 - RAMPA DE  
CARREGAMENTO  
505 69 90-43



ESPALHADOR 75  
967 02 72-01



TRO049 - RAMPA DE  
CARREGAMENTO  
505 69 90-41



AMORTECEDOR  
954 12 00-49



RAMPAS DE CARGA  
505 69 90-40