



HUSQVARNA Z448

O Husqvarna Z 448 é um corta-relva de grau de viragem zero de uso profissional, concebido para frotas pequenas a médias de paisagistas e jardineiros profissionais com jardins de grandes áreas a seu cargo. Proporciona um desempenho durável com um corte rápido e eficiente a um baixo custo total. Equipado com transmissão integrada com redução de ruído, estrutura de proteção contra capotamento dobrável, travão de estacionamento integrado e uma plataforma ClearCut™ de uso profissional eficaz. Largura de corte 122 cm. Versão comercial ClearCut™. Descarga lateral com opção de mulching.



Controlos ergonómicos

Os controlos confortáveis e focados no utilizador colocam tudo o que é necessário para operar o corta-relva ao alcance.



Montagem do eixo comercial

Eixos da lâmina resistentes incluem um rolamento de rolos cónico lubrificado para força e durabilidade. Enquadrado em cárteres de alumínio para uma dissipação efectiva do calor.

Transmissão Parker HTE

A transmissão oferece mais potência e desempenho mais suave, aumentando a eficiência do combustível.



Perfeito equilíbrio de peso

O equilíbrio de peso otimizado mantém-se em colinas e mantém a tração, aumentando a confiança e a velocidade do operador.



FEATURES

- Oferece mais potência e desempenho mais suave, aumentando a eficiência do combustível.
- Eixo da lâmina robusto para uma durabilidade otimizada
- Os controlos confortáveis e focados no utilizador colocam tudo o que é necessário para operar o corta-relva ao alcance.
- O equilíbrio de peso otimizado mantém-se em colinas e mantém a tração, aumentando a confiança e a velocidade do operador.
- O ajuste preciso da altura da plataforma de corte é simplificado pelos controlos acionados por pés.
- O tanque de combustível possui capacidade suficiente para operações de corte prolongadas num ambiente profissional.
- A parte inferior da carroçaria removível (de aço) facilita o acesso às correias, simplificando a limpeza e a manutenção.
- O ROPs facilmente dobrável pode ser baixado em áreas apertadas sem a folga adequada.
- Plataforma de corte de grande qualidade
- Travão de estacionamento automático
- Banco confortável com suspensão integrada
- Banco regulável, enquanto sentado
- Prático ROPS rebatível que protege o utilizador
- Motor de gama profissional
- Travão de estacionamento automático
- A calha de descarga é construída de borracha resistente para suportar o desgaste protegendo as propriedades próximas.
- Convés fabricado para serviço profissional

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	10 Ah
Tipo de bateria	Ácido de Chumbo
Voltagem da bateria	12 V
CAPACIDADE	
Potência	16.1 kW
DIMENSÕES	
peso total	482169 g
peso líquido	370585 g
Altura da máquina básica	124 cm
Largura da máquina básica, cm	194 cm
Modelo base, largura (abaixo da rampa)	152 cm
Modelo base, largura (acima da rampa)	124 cm
Comprimento da máquina básica	125 cm
Níveis da altura de corte	13
Altura do encosto	Alta
Peso	328.9 kg
MOTOR	
Cilindrada	726 cm ³
Cilindros	2
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	Série FR
Fabricante do motor	Kawasaki
Modelo do motor	FR691V
Volume do depósito de combustível	22 l
Volume do depósito de combustível	6 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Elemento duplo
Rodas sem marcas	4
Kit BioClip®	Disponível como accesorio
Engrenagem da lâmina de corte	Embreagem eléctrica
Tipo de lâmina	High Performance
lâminas	3 unidades
Coletor	disponível como acessório
Suporte para copos	Yes
Tipo de unidade de corte	10- bitola produzida
Métodos de corte	Recolhida/Mulch/Descarga lateral
Sistema de elevação da unidade	Manual, de pé
Orifício de lavagem da unidade	No
Tipo de transmissão	Operada por alavanca
Tração	Tracção nas rodas traseiras
Rodas motrizes	Traseira
Arranque eléctrico	Yes
Faróis	No
Apóio de braços articulado	Standard
Conta-horas	Sim
Roço frontal	No
Travão de mão, tipo	Disco
Tipo de assento	Profissional
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustível	0.085 l/min
Tanque de combustível	Lateral (Único)
Volume de óleo	2.1 l
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível	Gasolina

Technical Specifications

MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	880 g
PET total	0 g
Plastic foil	525 g
Plastic rigid	355 g
Plastic total	880 g
Unidade de corte revestida	Yes
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material de Assento	Vinil
Tipo de fuso/ mandril	Alumínio, comercial
EMBALAGEM	
Packaging height	1346 mm
Packaging length	2172 mm
Packaging width	1524 mm
Quantity in Master pack	1
SOM E RUÍDO	
Nível sonoro	104 dB(A)
Nível de potência sonora garantido, LWA	105 dB(A)
Medição das emissões sonoras	104 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	88 dB(A)

ACCESSORIES



SISTEMA DE RECOLHA
HUSQVARNA
598 53 28-02



KIT DE LUZES ROPS
576 80 90-01



PROTECTORES ACÚSTICOS
505 66 53-04



PROTEÇÃO AURICULAR
JARDINEIRO | PACOTE DE 10
505 69 90-12

PROTECTORES AURICULARES
COM RÁDIO FM
505 66 53-78

PROTEÇÃO AURICULAR COM
RÁDIO FM, ARMAÇÃO PARIETAL
505 66 53-79

PROTECTORES AURICULARES COM
RÁDIO FM
578 27 49-03

PROTECTORES AURICULARES COM
RÁDIO FM
578 27 49-04



X-COM R
595 08 40-01



MICROFONE DE VARA X-COM R
596 48 95-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR
544 96 38-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X
544 96 37-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, GOGGLES
544 96 39-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN
544 96 38-02



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X
544 96 37-03



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, YELLOW
X
544 96 37-02



KIT DE EMERGÊNCIA PRIMEIROS
SOCORROS
504 09 53-01



SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



BIDÃO DE COMBUSTÍVEL
580 75 45-01



HUSQVARNA POWER 4T
583 95 59-01



HUSQVARNA POWER 4T
583 95 59-02



HUSQVARNA POWER 4T
589 22 79-01



GAZE DE PRIMEIROS SOCORROS
505 66 52-06