




HUSQVARNA 325iLK sem aparador acessório

Aparador multifunções a bateria, potente e que pode ser usado em muitos trabalhos de jardinagem. O Husqvarna 325iLK é um aparador combinado perfeitamente equilibrado, de alto desempenho e alimentado por bateria. A potência é equivalente a um motor a gasolina de 25cc, com os níveis de desempenho necessários para executar as tarefas mais difíceis, com mais rapidez e eficiência. O aparador pode ser usado com a linha profissional de acessórios para aparadores Husqvarna, tornando-o uma ferramenta multi funcional extremamente flexível para corte de relva, poda, aparar sebes, tratar de bordos de relva ou limpeza. Pode ser usado com bateria interna ou externa — de cinto ou de mochila -.



Punho frontal ajustável

Asa frontal com ajuste simples para um uso confortável e melhor controlo.



Acessórios de acoplagem

Acessórios de acoplagem para trocar facilmente de ferramenta.

Estado da bateria na pega

Interface do utilizador com o estado da bateria na pega



Teclado intuitivo

Teclado fácil de operar com modo de economia savE de 3 etapas para maior tempo de execução

FEATURES

- Estado da bateria na pega
- Acessórios de acoplagem
- Punho frontal ajustável para um melhor controlo e uso confortável
- Teclado fácil de operar com modo de economia savE de 3 etapas
- Baixo nível de ruído para um ambiente de trabalho agradável
- Baixa manutenção e menos tempo de inatividade
- Cabeça de corte de fácil utilização
- A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto

Technical Specifications	
BATERIA	
Bateria	No
Carregador de bateria	--
Bateria	--
Tipo de bateria	Iões de Lítio
Voltagem da bateria - máx.	40 V
Número de baterias incluídas	--
Peso (excl. bateria e unidade de corte)	2,9 kg
CAPACIDADE	
Rpm máximos do eixo de saída	8400 rpm
Rosca do eixo de saída	M10x1.25 Lefthanded
DIMENSÕES	
peso total	3400 g
peso líquido	2300 g
Largura de corte	0 cm
Comprimento do tubo	605 mm
Diâmetro do tubo	24 mm
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO	
Connected digital function set (calc)	Premium : Released 2020-06-17
Ângulo de engrenagem de transmissão	0 °
Relação de transmissão	1
Lâmina de relva	--
Suspensório	--
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	--
Rosca do eixo de saída	M10x1.25 Lefthanded
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	170 mm
Comprimento da embalagem	920 mm
Largura da embalagem	140 mm
Quantidade no pacote principal	1
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	96 dB(A)
Medição das emissões sonoras	95 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	82 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária, exposição (A8)	1,8 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	2,6 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	1,0 m/s ²