



## Husqvarna ST 427T

Concebidos para operadores profissionais, os lançadores de neve da série 400T da Husqvarna são uma opção premium, com transmissões hidrostáticas e consolas de operador em aço. Oferecem a durabilidade e a manobrabilidade necessárias para trabalhar nas ruas, caminhos ou áreas comuns mais difíceis e as neves mais pesadas, dia após dia. Os lançadores de neve Husqvarna 400T são os únicos lançadores de neve a combinar a conveniência da tecnologia EFI com sistemas para enfrentar trilhos em terrenos acidentados.



### Consola do operador em aço

Consola do operador em aço para serviços pesados, feita para durar muito tempo, mesmo sob condições difíceis



### Altura ajustável fácil da caixa de carga

Controlo de acesso fácil no painel facilita o ajuste do espaço entre a carcaça do sem-fim e o solo com um empurrão do polegar.

### Injeção Eletrónica de Combustível

Injeção eletrónica de combustível para maior produtividade combinada com menor consumo de combustível e emissões reduzidas



### Pegas aquecidas.

Para uma operação mais confortável em tempo frio.



## FEATURES

- Injeção Eletrônica de Combustível
- Ajuste o espaço entre o chassi do sem-fim e o solo usando apenas o polegar
- Consola do operador em aço
- Pegas aquecidas para um trabalho mais confortável.
- Arranque elétrico com chave
- Rotor de ferro fundido com três pás
- Farol LED para operar às escuras
- Direção assistida; maneabilidade e controlo
- Pega de laço para melhor aderência e controlo
- Chassi do sem-fim para serviço pesado para operação robusta
- Vara de limpeza para a calha.
- Sistema de correia de alta capacidade
- Sistema de dois estágios para limpeza eficiente de neve

Technical Specifications	
<b>CAPACIDADE</b>	
Binário bruto	18.6 lb-pés
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	3600 rpm
Generic Power Source	Petrol
<b>APROVAÇÕES</b>	
Garantia do proprietário	3 Years
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	201849 g
peso líquido	168038 g
Diâmetro do perfurador	35.5 cm
Altura da máquina básica	122.6 cm
Largura da máquina básica, cm	157.5 cm
Comprimento da máquina básica	71.1 cm
Diâmetro do impulsor	12 pol
Peso	164.2 kg
Largura de trabalho	69 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	389 cm <sup>3</sup>
Arrefecimento do motor	Ar
Lubrificação do motor	Salpico
Fabricante do motor	Husqvarna
Modelo do motor	Husqvarna
Níveis de transmissão adiante	Infinito
Níveis de transmissão atrás	Infinito
Tipo de transmissão	Hidroestática
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Tipo de soprador	Sistema de duas fases
Arranque elétrico	Yes
Ajuste da altura do cabo	4 Step
Tipo de pega	Loop
Faróis	Yes
<b>LUBRIFICANTES</b>	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	462.5 g/kWh
Tipo de combustível.	Gasolina
<b>MATERIAIS</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAGEM</b>	
Packaging height	914 mm
Packaging length	1391 mm
Packaging volume	1026 dm <sup>3</sup>
Packaging width	800 mm
Quantity in Master pack	1
<b>SOM E RUÍDO</b>	
Nível sonoro	85 dB(A)
Nível de potência sonora garantido, LWA	101 dB(A)
Medição das emissões sonoras	101 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	85 dB(A)