



HUSQVARNA 340i

Motosserra a bateria, potente e versátil. A Husqvarna 340i é uma motosserra potente e leve, versátil e alimentada a bateria, com grande capacidade de corte para uso geral, como abate, poda, corte de lenha ou carpintaria. Ótima manobrabilidade graças ao corpo estreito da serra, que mantém o centro de gravidade próximo às pegas. Baixos níveis de vibração e ruído e interface de utilizador inteligente com estado de bateria facilmente visível na pega. Tensão da corrente sem ferramentas. Fácil de usar com bateria interna ou de mochila.



Desenho ergonómico

O corpo estreito da serra, o elevado centro de gravidade e uma parte inferior lisa fazem destas serras acessíveis para trabalhar.



Motor eficaz sem escovas

O nosso motor sem escovas avançado e integrado é 25 % mais eficaz do que um motor de escovas tradicional. Isto significa que o motor proporciona um binário alto e consistente.

savE™

Escolha entre os modos normal e savE™, dependendo das condições, para máxima potência ou duração máxima. De qualquer forma, obterá sempre resultados perfeitos.

Tensor de corrente sem ferramentas

Tensionador de corrente rápido e fácil e montagem da barra e da corrente sem utilizar quaisquer ferramentas.



FEATURES

- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- O motor sem escovas avançado e integrado proporciona um binário alto e consistente.
- Desenho ergonômico, fácil de trabalhar.
- Tensor de corrente sem ferramentas
- Teclado
- Corte rápido e suave
- A tampa do tanque flip-up é fácil de abrir.
- Baixa manutenção e menos tempo de inatividade
- Prepare-se para trabalhar de forma ininterrupta
- Segurança aumentada, travão de corrente acionado por inércia
- Alta potência igual ao desempenho a gasolina
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.

Technical Specifications	
BATERIA	
Carregador de bateria	--
Bateria	--
Tipo de bateria	Iões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
CAPACIDADE	
Velocidade da corrente à potência máxima	20 m/s
DIMENSÕES	
peso total	4099 g
peso líquido	3703 g
Comprimento da barra (polegada)	14 pol
Comprimento da lâmina	35 cm
Peso (excl. bateria e unidade de corte)	2.8 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO	
Tipo de montagem da lâmina	HSM
Tipo de corrente	S93G
Subgrupos genéricos de motosserra	Part time use chainsaws
Tipo de pega	Standard
Passo	3/8" mini
Tipo de roda dentada	Dente 6
LUBRIFICANTE	
Capacidade da bomba de óleo Max	11 ml/min
Tipo de bomba de óleo	Automático
Volume do depósito de óleo	0,2 l
Tipo de combustível.	Battery
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	440 g
PE total	3 g
PET total	0 g
Plastic foil	3 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Packaging height	280 mm
Packaging length	490 mm
Packaging width	250 mm
Quantity in Master pack	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	101 dB(A)
Medição das emissões sonoras	99 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	88 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	3.2 m/s ²
Vibração diária, exposição (AB)	2.2 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.7 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.2 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.2 m/s ²