



HUSQVARNA 525HE4

O Husqvarna 525HE4 é um corta-sebes com haste de grande alcance com 25 cc com uma barra de corte de 60 cm e alta velocidade da faca, projetado para utilizadores profissionais. Com o alcance excecional de até 4 metros, passo da lâmina de 37 mm e ajuste de ângulo de 135° durável, apara confortável e eficientemente todas as sebes altas, largas e baixas. O motor serve como contrapeso e torna a máquina excepcionalmente bem balanceada e confortável de usar. Equipado com caixa de velocidades reforçada e controlos intuitivos para arranque fácil.



Barra de corte ajustável

Barra de corte ajustável para maior versatilidade e trabalho menos cansativo.



Smart Start®

O motor e o mecanismo de arranque foram desenhados de forma a que a máquina arranque rapidamente com um esforço mínimo. A resistência do cabo arranque reduz-se até 40%.


Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.



Barra de corte longa

Maior alcance com barra de corte longa



FEATURES

- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
- Smart Start® para fácil de arranque
- Barra de corte ajustável para maior versatilidade
- Maior alcance com barra de corte longa
- Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
- Proteção de impacto traseiro
- Comandos intuitivos
- Fácil de intervir e manter o arranque
- Barra de corte pode ser instalada no modo transporte
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Velocidade de engate da embraiagem	4700 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem	5500 rpm
Velocidade de corte	4400 corte/min
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm
Limite máximo de marcha lenta	4000 rpm
Gama com ajustamento da faca, cima/baixo Down	90 °
Gama com ajustamento da faca, cima/baixo Up	45 °
Velocidade da potência máxima	8500 rpm
Potência	1 kW
Limite mais baixo de velocidade	10000 rpm
Abertura dos dentes	30 mm
Binário, máx.	1.2 Nm
Binário, máx. at rpm	6000 rpm
DIMENSÕES	
peso total	7810 g
peso líquido	7000 g
Comprimento total, incluindo o equipamento de corte	257.9 cm
Comprimento da lâmina	60 cm
Comprimento, modo de transporte - métrico	192 cm
Peso	6.3 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	34 mm
Cilindrada	25.4 cm ³
Curso do cilindro	28 mm
Família de motores	HQZS.0254HD
Família de motores	HQZS.0254HD
Relação de transmissão	1
Vela de ignição	Husqvarna HQT-2
EQUIPAMENTO	
Technical Platform	HPT-GZ26S
LUBRIFICANTES	
Consumo de combustível	600 g/kWh
Volume do depósito de combustível	0.5 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustível.	Gasolina
EMBALAGEM	
Packaging height	280 mm
Packaging length	1850 mm
Packaging width	290 mm
Quantity in Master pack	1
DADOS DE EMISSÃO CARB	
Família de motores	HQZS.0254HD
Família de motores	HQZS.0254HD
Emissão de escapes (média CO)	206.73 g/kWh
Emissão de escapes (CO média)	117.3 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	34.83 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	0.52 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Emissões de escape (média de CO)	206.73 g/kWh
Emissão de escapes (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de escape (CO ² média)	117.3 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	34.83 g/kWh
Emissões de escape (média de NOx)	0.52 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissão de escapes (média CO)	418 g/kWh
Emissão de escapes (média CO)	1141 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO ₂ EU V)	1141 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	29.55 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	0.31 g/kWh
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1541 g
PE foil	10 g

Technical Specifications

PE total	10 g
PET total	0 g
Plastic foil	10 g
Plastic rigid	146 g
Plastic total	156 g
PS/EPS/HIPS total	146 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	107 dB(A)
Medição das emissões sonoras	106 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	95 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	4.6 m/s ²
Vibração diária, exposição (A8)	3.0 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.5 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	4.6 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.9 m/s ²

ACCESSORIES



PROTETORES AURICULARES COM RÁDIO FM
578 27 49-03



PROTETORES AURICULARES COM RÁDIO FM
578 27 49-04



PROTECTORES ACÚSTICOS
505 66 53-04



X-COM R
595 08 40-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X
544 96 37-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X
544 96 37-03



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, YELLOW X
544 96 37-02



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, GOGGLES
544 96 39-01



CASACO PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 82-46



CASACO PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 82-50



CASACO PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 82-54



CASACO PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 82-58



CASACO PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 82-62



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-46



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-48



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-50



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-52



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-54



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-56



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-58



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-60



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA COMPRIDA, TECHNICAL
50172 03-54



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA COMPRIDA, TECHNICAL
50172 03-58



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA COMPRIDA, TECHNICAL
50172 03-62



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA CURTA, TECHNICAL
50171 59-46



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA CURTA, TECHNICAL
50171 59-50



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA CURTA, TECHNICAL
50171 59-54



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA CURTA, TECHNICAL
50171 59-58



T-SHIRT DE TRABALHO DE MANGA CURTA, TECHNICAL 501 71 59-62



LUVA CLASSIC LIGHT 596 31 06-06



LUVA CLASSIC LIGHT 596 31 06-07



LUVA CLASSIC LIGHT 596 31 06-08



LUVA CLASSIC LIGHT 596 31 06-10



LUVA TECHNICAL LIGHT 596 30 92-08



LUVA TECHNICAL LIGHT 596 30 92-09



LUVA TECHNICAL LIGHT 596 30 92-10



BOTAS DE PROTEÇÃO TECHNICAL 596 30 64-40



BOTAS DE PROTEÇÃO TECHNICAL 596 30 64-41



BOTAS DE PROTEÇÃO TECHNICAL 596 30 64-42



BOTAS DE PROTEÇÃO TECHNICAL 596 30 64-43



BOTAS DE PROTEÇÃO TECHNICAL 596 30 64-44



HUSQVARNA XP POWER 2T 583 95 29-01



HUSQVARNA XP POWER 2T 583 95 29-02



HUSQVARNA XP POWER 2T 589 22 76-01



BIDÃO COMBUSTIVEL 6 LITROS
LARANJA
505 69 80-01



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 03 70-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 03 71-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 18 00-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 18 03-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 18 04-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 03 70-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 03 71-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 18 00-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 18 03-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 18 04-03



SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01