



## HUSQVARNA G2500P

Gerador de saída nominal de 2,0 kW (50 Hz) de tamanho médio para abastecer casas e locais de trabalho quando o fornecimento de eletricidade é limitado. O tanque de 15L garante um desempenho contínuo de um motor a gasolina resistente, confiável e de fácil arranque em todas as condições. O painel de controle de fácil utilização e o design ergonômico significam que é fácil de transportar e simples de usar em qualquer situação.



### Tampa de combustível externa para reabastecimento fácil

Tampa de combustível externa para reabastecimento fácil



### Nível de combustível visível

O indicador de combustível transparente facilita a verificação do nível de combustível.

## FEATURES

• Nível de combustível visível

• Tampa de combustível externa para reabastecimento fácil

### Technical Specifications

<b>CAPACIDADE</b>	
Cavalo-vapor Horsepower	2.7 hp
Potência	2000 W
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	45000 g
peso líquido	43000 g
Peso	43 kg
<b>DADOS DE EMISSÃO</b>	
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	610 g/kWh
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>
Volume do depósito de combustível	14 l
Volume do depósito de combustível	3.7 gal (EUA)
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Tipo de filtro de ar	Dry
Arrancador	Recoil
Technical Platform	Generators EMM
<b>LUBRIFICANTE</b>	
Consumo de combustível	395 g/kWh
<b>MATERIAIS</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAGEM</b>	
Packaging height	625 mm
Packaging length	500 mm
Packaging volume	152.5 dm <sup>3</sup>
Packaging width	488 mm
Quantity in Master pack	1