HUSQVARNA TC 138L

O TC 138L é um trator de fácil utilização ideal para proprietários com jardins de pequeno a médio porte. O trator que oferece excelente recolha de aparas de relva e de folhas, proporcionando resultados de corte organizados. O coletor espaçoso e integrado é facilmente esvaziado a partir do assento do motorista. Equipado com um potente motor Husqvarna Series e transmissão hidrostática operada por alavanca. A tampa e o defletor BioClip® para ejeção traseira estão disponíveis como acessórios.

Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção

Volante extra grande e grosso para menos esforço de direção e operação mais suave

Capô de aço

Capô de construção sólida em aço, garante menor desbotamento da pintura em comparação com o plástico.

Assento móvel e ajustável

Regulável quando sentado; banco desloca-se para a frente e para baixo, ou para trás e para cima.

Conta-horas com lembrete para manutenção

Indica quando deve ser efectuada a manutenção no seu corta-relvas.

FEATURES

- Banco regulável, enquanto sentado
- Capô de aço maciço
- Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção
- Conta-horas com lembrete de manutenção
- Lâmina de engate manual
- Estrutura robusta
- Admissão de ar; excelente performance de corte
- Rodas sem marcas
- Conta-horas com lembrete de manutenção
- Capô de aço maciço
- Banco regulável, enquanto sentado
- Estrutura robusta
- Lâmina de engate manual
- Admissão de ar; excelente performance de corte
- Volante de grandes dimensões para menos esforço de direção
- Rodas sem marcas

Technical Specifications	
BATERIA	
Voltagem da bateria	12 V
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2600 rpm
Potência	8.9 kW
Raio de viragem, min	16 pol
Circuito completo	160 cm
APROVAÇÕES	
Garantia do proprietário	2 anos
DIMENSÕES	
peso total	278052 g
peso líquido	219085 g
Altura da máquina básica	88 cm
Largura da máquina básica, cm	240 cm
Modelo base, largura (abaixo da rampa)	102 cm
Modelo base, largura (acima da rampa)	102 cm
Comprimento da máquina básica	102 cm
Ajustador de altura do corte	no guarda-lamas
Ajuste da altura de corte	Central, por mola
Níveis da altura de corte	6
Largura de corte	97 cm
Altura do encosto	Medium 13"
Tamanho do pneu, frontal	15X6–6
Tamanho do pneu, traseiro	18X8.5–8
Peso	217 kg
Base das rodas	122 cm
MOTOR	
Cilindros	1
Cilindrada	452 cm³
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	Serie Husqvarna
Gerador	12 A
Fabricante do motor	Husqvarna
Fabricante da transmissão	Tuff Torq
Modelo da transmissão	K46
Tipo de transmissão	Hidrostática
Volume do depósito de combustível	5.7 l
Volume do depósito de combustível	1.5 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel para formulários
Rodas sem marcas	2
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Engrenagem da lâmina de corte	Manual
Tipo de lâmina	High Performance
lâminas	2 unidades
Coletor	incluídos
Suporte para copos	Yes
Tipo de unidade de corte	Carimbado
Métodos de corte	Recolhida/Mulch
Orifício de lavagem da unidade	Yes
Tipo de transmissão	Operada por alavanca
Proteção frontal	Available as accessory
Gerador	12 A
Faróis	Yes
Conta-horas	Digital com intervalos pré-programados de serviços
Unidade de corte revestida	Yes
Tipo de assento	Dorsal de 13"
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustível	397 g/kWh
Tanque de combustivel	Frente

Technical Specifications	
Volume de óleo	1.2 l
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Master pack: Paper + Cardboard	530 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	8488 g
PE total	650 g
PET total	0 g
Plastic foil	460 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	660 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material de Assento	Vinil
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	100 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	84 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Assento nivel vibração	0.37 m/s²
Nível de vibração do volante	2.78 m/s²
EMBALAGEM	
Packaging height	876 mm
Packaging length	2261 mm
Packaging volume	2291.21 dm³
Packaging width	1168 mm
Quantity in Master pack	1