



## HUSQVARNA TF 230

Uma motoenxada básica e prática, fácil de manobrar. Alimentada por um motor Husqvarna confiável e potente, e equipado com um para-choque para proteger o motor em uso ou durante o transporte. Guiador dobrável e roda de transporte são padrão. A transmissão totalmente vedada torna-o um parceiro perfeito e duradouro para o trabalho em culturas húmidas. Esta é uma motoenxada para quem valoriza durabilidade e eficiência duradoura.

### Protetor de plantas

Protetor de plantas fora da área de trabalho.



### Motor a gasolina da Husqvarna

Motor Husqvarna a gasolina poderoso e confiável

### Para-choques de proteção

O para-choques vai proteger o motor quando trabalha ou em transporte. Serve também como manipulo de elevação.



### Punho ajustável

Punho ajustável para a melhor posição de trabalho



## FEATURES

- O para-choques vai proteger o motor quando trabalha ou em transporte. Serve também como manípulo de elevação.
- Motor Husqvarna a gasolina poderoso e confiável
- Proteja plantas fora da área de trabalho.
- Punho ajustável para a melhor posição de trabalho
- Grande roda de apoio para facilitar as manobras.

Technical Specifications	
<b>CAPACIDADE</b>	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	3100 rpm
Potência líquida às rpm actuais, rpm Energy	3.45 kW
Potência	3.45 kW
Velocidade de rotação (min/máx) max	97 rpm
Velocidade de rotação (min/máx) min	53 rpm
<b>APROVAÇÕES</b>	
Garantia do proprietário	No
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	83000 g
peso líquido	69500 g
Diâmetro das fresas	320 mm
Peso	70 kg
Profundidade de trabalho	30 cm
Largura de trabalho	75 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>
Marca do motor	Husqvarna
Nome do motor	Motor Husqvarna.
Níveis de transmissão adiante	2
Níveis de transmissão atrás	1
Tipo de transmissão	Corrente / Manual
Roda(s) para o transporte	1
Volume do depósito de combustível	3,6 l
Volume do depósito de combustível	0,95 gal (EUA)
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Tipo de motoenxada	Fresas dianteiras
Barra de suporte	Yes
Guiador rebatível	Yes
Seleção da engrenagem desde o guiador	No
Guiador ajustável horizontalmente	No
Protecções para plantas	Yes
Comentários do produto	para APAC, Rússia e Ucrânia
Caixa de velocidades para trás	Yes
Rodas de borracha	Disponível como acessório
Roda(s) para o transporte	1
Guiador ajustável verticalmente	Yes
<b>LUBRIFICANTES</b>	
Consumo de combustível	395 g/kWh
Volume do depósito de combustível	3,6 l
Tipo de combustível.	Petrol
<b>MATERIAIS</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>SOM E RUÍDO</b>	
Nível de potência sonora garantido, LWA	97 dB(A)
Medição das emissões sonoras	95 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	75 dB(A)
<b>EMBALAGEM</b>	
Packaging height	780 mm
Packaging length	845 mm
Packaging volume	316.37 dm <sup>3</sup>
Packaging width	480 mm
Quantity in Master pack	1