



HUSQVARNA TF 338

Uma motoenxada fácil de manusear e confiável com todas as funções essenciais. Motor Husqvarna potente e confiável com filtro de ar em banho de óleo para maior vida útil e marcha-atrás para facilitar o trabalho. A transmissão totalmente selada torna-a extremamente utilizável em culturas húmidas. Um kit de rodas é fornecido como padrão, permitindo usar acessórios ou mover a máquina de forma eficiente. Uma excelente escolha para clientes que valorizam eficiência e durabilidade de longa duração.



Motor a gasolina da Husqvarna

Motor Husqvarna a gasolina poderoso e confiável



Kit de rodas

O kit de rodas permite-lhe usar acessórios ou mover o produto de maneira eficiente.

Para-choques de proteção

O para-choques vai proteger o motor quando trabalha ou em transporte. Serve também como manipulo de elevação.



Punho ajustável

Punho ajustável para a melhor posição de trabalho



FEATURES

- O para-choques vai proteger o motor quando trabalha ou em transporte. Serve também como manípulo de elevação.
- O kit de rodas permite-lhe usar acessórios ou mover o produto de maneira eficiente.
- Motor Husqvarna a gasolina poderoso e confiável
- Punho ajustável para a melhor posição de trabalho

| Technical Specifications | |
|---|---------------------------------|
| CAPACIDADE | |
| Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 3100 rpm |
| Potência líquida às rpm actuais, rpm Energy | 3.6 kW |
| Potência | 3.6 kW |
| Velocidade de rotação (min/máx) max | 97 rpm |
| Velocidade de rotação (min/máx) min | 53 rpm |
| DIMENSÕES | |
| peso total | 108000 g |
| peso líquido | 93000 g |
| Diâmetro das fresas | 360 mm |
| Peso | 81 kg |
| Profundidade de trabalho | 30 cm |
| Largura de trabalho | 95 cm |
| MOTOR | |
| Cilindrada | 212 cm ³ |
| Marca do motor | Husqvarna |
| Nome do motor | Motor Husqvarna. |
| Níveis de transmissão adiante | 2 |
| Níveis de transmissão atrás | 1 |
| Tipo de transmissão | Corrente / Manual |
| Roda(s) para o transporte | Not available |
| Volume do depósito de combustível | 4.8 l |
| Volume do depósito de combustível | 1.27 gal (EUA) |
| EQUIPAMENTO | |
| Tipo de motoenxada | Fresas dianteiras |
| Barra de suporte | Yes |
| Guiador rebatível | Yes |
| Seleção da engrenagem desde o guiador | No |
| Guiador ajustável horizontalmente | No |
| Protecções para plantas | No |
| Comentários do produto | Só para APAC, Rússia e Ucrânia. |
| Caixa de velocidades para trás | Yes |
| Rodas de borracha | Incluído |
| Roda(s) para o transporte | Not available |
| Guiador ajustável verticalmente | Yes |
| LUBRIFICANTES | |
| Consumo de combustível | 395 g/kWh |
| Volume do depósito de combustível | 4.8 l |
| Tipo de combustível. | Petrol |
| MATERIAIS | |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper + Cardboard total | 0 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 0 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 0 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| SOM E RUÍDO | |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 98 dB(A) |
| Medição das emissões sonoras | 96 dB(A) |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 76 dB(A) |
| EMBALAGEM | |
| Packaging height | 860 mm |
| Packaging length | 860 mm |
| Packaging volume | 362.40 dm ³ |
| Packaging width | 490 mm |
| Quantity in Master pack | 1 |