



Husqvarna LB 251S

O LB 251S é um cortador de relva automotriz, potente e fácil de usar com Bioclip® (mulching) e opção de descarga lateral. A robusta plataforma de corte de aço de 51 cm foi construída para lidar com cortes difíceis com ótimos resultados de corte, enquanto a alça plana e a alavanca de direção proporcionam fácil manobrabilidade e uma ótima experiência de corte. Alça dobrável fácil, ajuste de altura de corte central e banda de rodagem otimizada do pneu contribuem para um manuseio fácil e ótimo desempenho, mesmo em relvados maiores. Lâmina e plataforma de corte Bioclip® otimizados criam aparas de relva menores e mais finas, que são rapidamente absorvidas. Sem necessidade de recolha e com necessidade reduzida de fertilizantes: o relvado fertiliza-se sozinho.



Traseira de fácil aderência para levantamento

Aderência fácil para levantar o corta-relva para o armazenar, colocar no carro ou subir escadas



Pega facilmente ajustável

Ajuste rápido e fácil da pega em duas alturas diferentes.

Sistema de corte 2 em 1

Este corta-relvas oferece versatilidade através de diversas opções de corte. Escolha o tipo de corte que necessita para alcançar ótimos resultados; BioClip® (adubação verde) para fertilização de relvados e ejeção para menos áreas de corte menos frequentes.



Ajuste central da altura de corte

Ajuste central da altura de corte rápido e simples. Uma alavanca controla toda a plataforma.



FEATURES

- BioClip® e ejeção lateral
- Guiador facilmente ajustável
- Traseira de fácil aderência para levantamento
- Ajuste central da altura de corte
- Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o armazenamento

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	0 Ah
Tipo de bateria	--
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2900 rpm
Potência	2.7 kW
Potência nominal	2700 W
DIMENSÕES	
peso total	37000 g
peso líquido	33000 g
Volume do colector, l	0 l
Largura de corte	51 cm
Cilindrada	166 cm ³
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	32 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	203 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	203 mm
Base das rodas	60.2 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm ³
Separação dos elétrodos	0.75 mm
Marca do motor	Husqvarna
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	HS 166A
Modelo do motor	LC1P65FE-2
Vela de ignição	Husqvarna HQT-7
Volume do depósito de combustível	1 l
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel
Rodas de rolamentos	Yes
Kit BioClip®	Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL)
Tampão BioClip®	N/A
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Lâmina do empalhador
Coletor	No
Tipo de coletor	None
Volume do colector, l	0 l
Orifício de lavagem da unidade	No
Defletor	incluídos
Drive control	Lever
Tração	Autopropulsionado, única velocidade
Rodas motrizes	Frontal
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Plano
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Sim/Sim
Conetividade	Not applicable
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	407 g/kWh
Consumo de combustível	0.0233 l/min
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3950 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	31 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	31 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Plastico

Technical Specifications**SOM E RÚIDO**

Nível de potência sonora garantido, LWA	96 dB(A)
Medição das emissões sonoras	95 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	82 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibrações no guiador	4.7 m/s ²
----------------------	----------------------

EMBALAGEM

Packaging height	435 mm
Packaging length	980 mm
Packaging volume	243 dm ³
Packaging width	570 mm
Quantity in Master pack	1