



## HUSQVARNA LC347VI 2017-

Corta-relvas automotriz de alta qualidade com chassi de material compósito e motor potente. A função exclusiva InStart faz com que o corta-relva arranque puxando a alça e desligue o motor soltando-a. As pegas dobráveis e confortáveis reduzem o esforço para um corte mais fácil. A velocidade variável e a altura de corte facilmente ajustável garantem excelentes resultados de corte, enquanto a recolha de aparas de primeira classe deixa um relvado perfeito.



### Pega ergonómica

O ângulo ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o trabalho mais fácil.



### Velocidade de condução variável

Fácil de ajustar a velocidade de acordo com as necessidades e condições do relvado.

### INSTART™

Arranca a máquina corta relva puxando a asa e pára o motor largando-a. A maneira mais conveniente de arrancar o seu cortador de relva.



### Pega facilmente ajustável

Ajuste rápido e fácil da pega em duas alturas diferentes.



## CARACTERÍSTICAS

- INSTART™
- Velocidade de condução variável para fácil ajustamento da velocidade
- Guiador ergonómico
- Guiador facilmente ajustável
- Pega fácil para levantar à frente
- Altura de corte facilmente ajustável
- Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o armazenamento

Especificações	
<b>BATERIA</b>	
Capacidade da bateria	2 Ah
Tipo de bateria	Iões de Lítio
<b>CAPACIDADE</b>	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2900 rpm
Potência	2.6 kW
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	36500 g
peso líquido	32000 g
Volume do coletor, l	55 l
Largura de corte	47 cm
Cilindrada	163.0 cm <sup>3</sup>
Peso bruto	36.4 kg
Ajuste da altura do guiador	Yes
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	32 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	170 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	210 mm
Base das rodas	72 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	163.0 cm <sup>3</sup>
Separação dos elétrodos	0.5 mm
Marca do motor	Briggs and Stratton
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	675iS
Fabricante do motor	Briggs & Stratton
Modelo do motor	104M0B0111H5
Vela de ignição	Champion XC92YC
Volume do depósito de combustível	1 l
Volume do depósito de combustível	0.264 gal (EUA)
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Tipo de filtro de ar	Papel
Rodas de rolamentos	Yes
Kit BioClip®	Disponível como accesorio
Tampão BioClip®	Not included
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Recolha
Coletor	incluídos
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do coletor, l	55 l
Orifício de lavagem da unidade	No
Defletor	No
Controlo de direção	Underbail
Tração	Autopropulsionado, velocidade variável
Rodas motrizes	Traseira
Guiador rebatível	Yes
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonómico
Tipo de acionamento do corta-relva - genérico	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Corta relvas automotriz de alta qualidade com chassi de material compósito e motor potente. A função exclusiva InStart faz com que o corta-relva arranque puxando a alça e desligue o motor soltando-a. As pegas dobráveis e confortáveis reduzem o esforço para um corte mais fácil. A velocidade variável e a altura de corte facilmente ajustável garantem excelentes resultados de corte, enquanto a recolha de aparas de primeira classe deixa um relvado perfeito.
Conetividade	Not applicable
<b>LUBRIFICANTES</b>	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	51 l g/kWh
Filtro de óleo	No
Tipo de combustível.	Combustível

**Especificações**

<b>MATERIAIS</b>	
Material da unidade de corte	Composite
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	780 g
Total de papel + papelão	780 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	9 g
Plastic total	9 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Plastico
<b>SOM E RUÍDO</b>	
Nível de potência sonora garantido, LWA	96 dB(A)
Medição das emissões sonoras	95 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	84 dB(A)
<b>VIBRAÇÕES</b>	
Vibrações no guiador	4.2 m/s <sup>2</sup>
Vibrações no punho esquerdo	4.2 m/s <sup>2</sup>
Vibrações no punho direito	3.4 m/s <sup>2</sup>
<b>EMBALAGEM</b>	
Altura da embalagem	458 mm
Comprimento da embalagem	1139 mm
Volume da embalagem	283.78 dm <sup>3</sup>
Largura da embalagem	544 mm
Quantidade no pacote principal	1