




HUSQVARNA 325L

Equipado com um eixo de acionamento sólido, o 325L é construído para atender a qualquer tarefa exigente do consumidor ou agricultor. A roçadora é fácil de arrancar graças ao SmartStart® e aos controlos intuitivos, como o botão de paragem de retorno automático. O aparador de relva 325L vem equipado com a cabeça de corte profissional T35 que inclui Tap-n-Go™ para uma conveniente alimentação de linha.



Interruptor de paragem com retorno automático

O interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir um arranque sem problemas.



Comandos intuitivos

O estrangulador e o ventilador de purga são fáceis de alcançar e entender.

Cabo reto

Cabo reto para alcance estensível



Smart Start®

O motor e o mecanismo de arranque foram desenhados de forma a que a máquina arranque rapidamente com um esforço mínimo. A resistência do cabo arranque reduz-se até 40%.



FEATURES

- Cabo reto para alcance estensível
- Comandos intuitivos
- Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
- Smart Start® para fácil de arranque
- Cabeça de corte de fácil utilização
- Engrenagem cónica de relva para melhor performance de corte
- Desenho da pega confortável
- Depósito de combustível transparente, fácil de verificar o nível de combustível.

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Velocidade de engate da embraiagem	4200 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem	4200 rpm
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3200 rpm
Velocidade da potência máxima	8000 rpm
Rpm máximos do eixo de saída	7200 rpm
Rosca do eixo de saída	M10x1.25 Lefthanded
Potência	0.85 kW
Limite mais baixo de velocidade	13000 rpm
Binário, máx.	1.1 Nm
Binário, máx. at rpm	6000 rpm
APROVAÇÕES	
Aprovado segundo CE	Yes
Certificação directiva máquinas, 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Garantia comercial	1 ano
Garantia do proprietário	2 anos
DIMENSÕES	
peso total	9979 g
peso líquido	7558 g
Largura de corte	43.2 cm
Comprimento do tubo	1483 mm
Diâmetro do tubo	24 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	5 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	36 mm
Cilindrada	27.6 cm ³
Curso do cilindro	27 mm
Separação dos elétrodos	0.5 mm
Família de motores	*PWES.0284TJ
Família de motores	A053
Módulo de ignição entreferro	0.3 mm
Vela de ignição	Husqvarna HQT-4 672201
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Espuma
Ângulo de engrenagem de transmissão	30 °
Relação de transmissão	13.19
Lâmina de relva	--
Suspensório	--
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	T35 M10
Rosca do eixo de saída	M10x1.25 Lefthanded
LUBRIFICANTES	
Consumo de combustível	495 g/kWh
Volume do depósito de combustível	0.34 l
Tipo de lubrificante (engrenagem cónica)	Power grease
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	292 mm
Comprimento da embalagem	1816 mm
Volume da embalagem	0.15 dm ³
Largura da embalagem	279 mm
Camadas por palete	4
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO CARB	
Família de motores	A053
Família de motores	*PWES.0284TJ
Emissões de gases de escape (média CO)	30.3 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO média)	1433 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	31.56 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	1.82 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Emissões de gases de escape (média de CO)	30.3 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO ² média)	1433 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	31.56 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)	1.82 g/kWh

Technical Specifications

DADOS DE EMISSÃO UE

Emissões de gases de escape (média CO)	43.3 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	1504 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	1504 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	28.2 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	2.1 g/kWh

MATERIAIS

Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA	114 dB(A)
Medição das emissões sonoras	110 dB(A)
Pressão sonora	93 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	96.3 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibração diária (Aeqv)	6.1 m/s ²
Vibração diária, exposição (A8)	4.3 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	4.0 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito	4.2 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito	6.1 m/s ²

ACCESSORIES



X-COM R
595 08 40-01



ÓCULOS DE PROTECÇÃO, SUN
544 96 38-02



PROTECTORES AURICULARES
COM VISEIRA, GARDENER
505 66 53-60



ÓCULOS DE PROTECÇÃO, SUN X
544 96 37-03



ÓCULOS DE PROTECÇÃO, CLEAR X
544 96 37-01



PROTECTORES ACÚSTICOS
505 66 53-04



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-44



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-46



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-48



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-50



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-52



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-54



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-56



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-58



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-60



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-62



CALÇAS COM PROTEÇÃO
ANTICORTE C W 20A
595 00 14-64



CALÇAS DE PROTEÇÃO
ANTICORTE T W 20A
582 33 35-62



CALÇAS DE PROTEÇÃO
ANTICORTE T W 20A
594 99 90-46



CALÇAS DE PROTEÇÃO
ANTICORTE T W 20A
594 99 90-50



CALÇAS DE PROTEÇÃO
ANTICORTE T W 20A
594 99 90-54



CALÇAS DE PROTEÇÃO
ANTICORTE T W 20A
594 99 90-58



CALÇAS DE PROTEÇÃO
ANTICORTE T W 20A
594 99 90-62



SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, YELLOW X
544 96 37-02



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC
597 65 94-39



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC
597 65 94-40



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC
597 65 94-41



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC
597 65 94-42



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC
597 65 94-43



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC
597 65 94-44



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC
597 65 94-45



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC
597 65 94-46



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC
597 65 94-47



VISEIRA ANTIEMBACIANTE
505 66 53-63



KIT DE EMERGÊNCIA PRIMEIROS SOCORROS
504 09 53-01



VISEIRA DE REDE
505 66 53-58



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-02



VISEIRA PERSPEX
505 66 53-43



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, GOGGLES
544 96 39-01



PROTEÇÃO AURICULAR
JARDINEIRO | PACOTE DE 10
505 69 90-12



WISEIRA EM PLEXIGLAS
505 66 53-48



PALA DE SOL PARA VISEIRA
578 17 98-01



HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
583 87 69-01



LUVA FUNCIONAL COM
PROTEÇÃO ANTI-CORTE
595 00 39-07



LUVA FUNCIONAL COM
PROTEÇÃO ANTI-CORTE
595 00 39-08



LUVA FUNCIONAL COM
PROTEÇÃO ANTI-CORTE
595 00 39-09



LUVA FUNCIONAL COM
PROTEÇÃO ANTI-CORTE
595 00 39-10



LUVA FUNCIONAL COM
PROTEÇÃO ANTI-CORTE
595 00 39-12



MASSA LUBRIFICANTE
MULTIUSOS
502 51 27-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR
544 96 38-01

PROTECTORES AURICULARES
COM RÁDIO FM
505 66 53-78



PROTEÇÃO AURICULAR COM
RÁDIO FM, ARMAÇÃO PARIETAL
505 66 53-79



PROTECTORES AURICULARES COM
RÁDIO FM
578 27 49-03

PROTECTORES AURICULARES COM MICROFONE DE VARA X-COM R
RÁDIO FM
578 27 49-04



596 48 95-01



BOTAS DE PROTEÇÃO EM COURO COM PROTEÇÃO
CONTRA MOTOSSERRA, FUNCIONAL 24
597 65 93-39



BOTAS DE PROTEÇÃO EM COURO COM PROTEÇÃO
CONTRA MOTOSSERRA, FUNCIONAL 24
597 65 93-40



BOTAS DE PROTEÇÃO EM COURO COM PROTEÇÃO
CONTRA MOTOSSERRA, FUNCIONAL 24
597 65 93-41



BOTAS DE PROTEÇÃO EM COURO COM PROTEÇÃO
CONTRA MOTOSSERRA, FUNCIONAL 24
597 65 93-42



BOTAS DE PROTEÇÃO EM COURO COM PROTEÇÃO
CONTRA MOTOSSERRA, FUNCIONAL 24
597 65 93-43



BOTAS DE PROTEÇÃO EM COURO COM PROTEÇÃO
CONTRA MOTOSSERRA, FUNCIONAL 24
597 65 93-44



BOTAS DE PROTEÇÃO EM COURO COM PROTEÇÃO
CONTRA MOTOSSERRA, FUNCIONAL 24
597 65 93-45



BOTAS DE PROTEÇÃO EM COURO COM PROTEÇÃO
CONTRA MOTOSSERRA, FUNCIONAL 24
597 65 93-46



BOTAS DE PROTEÇÃO EM COURO COM PROTEÇÃO
CONTRA MOTOSSERRA, FUNCIONAL 24
597 65 93-47



BIDÃO COMBI 5+2 L
580 75 42-01