HUSQVARNA 120iTK4-H sem bateria e carregador

O corta-sebes a bateria Husqvarna 120iTK4 combina desempenho a gasolina com zero emissões diretas e funcionamento silencioso. O modelo 120iTK4 é um produto de vara telescópica, o que significa que pode combinar o "corpo" da máquina com um corta-sebes ou um acessório de serra de vara. Isso torna-o uma ferramenta versátil e conveniente para várias operações, dependendo da tarefa em questão. Equipado com tubo telescópico com alcance de até 4 metros e haste fendida para fácil transporte. Plataforma de corte ajustável em 7 ângulos para uma posição de corte conveniente ao cortar lados e sebes com alturas diferentes.

Tubo telescópico

O tubo possui função telescópica para ajuste rápido da altura de corte

Operação silenciosa

O baixo nível de ruído fornece uma situação de trabalho confortável e pouca perturbação para os outros.

savE™

Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™

Modo de Transporte

Divida a máquina ao meio para facilitar o transporte e o armazenamento.

FEATURES

- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- Operação silenciosa
- Tubo telescópico para ajuste rápido da altura de corte
- Divida o produto a meio para facilitar o transporte e o armazenamento.
- Plataforma de corte articulada ajustável em 7 ângulos para uma posição de corte conveniente
- Desliga-se automaticamente após 180 segundos de inatividade
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- Design leve e ergonómico

Technical Specifications	
BATERIA	
Bateria	No
Carregador de bateria	--
Tipo de bateria	Iões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
Número de baterias incluídas	--
CAPACIDADE	
Velocidade de corte	2800 corte/min
Abertura dos dentes	20 mm
DIMENSÕES	
peso total	7000 g
peso líquido	5400 g
Comprimento total, incluindo o equipamento de corte	287 cm
Comprimento da lâmina	50 cm
Diâmetro máximo de galho recomendado	15 mm
Peso sem bateria	4.525 kg
MOTOR	
Relação de transmissão	13.8
Tipo de motor	PMDC (2 escovas)
EQUIPAMENTO	
Ângulo de engrenagem de transmissão	0 °
Technical Platform	HEC–17–28
Conetividade	Not applicable
LUBRIFICANTES	
Tipo de combustível.	Battery
EMBALAGEM	
Packaging height	185 mm
Packaging length	1400 mm
Packaging volume	56.98 dm³
Packaging width	220 mm
Camadas por palete	12
Quantity in Master pack	1
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	300 g
Paper + Cardboard total	2070 g
PE foil	5 g
PE total	5 g
PET total	2 g
Plastic foil	5 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	5 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	94 dB(A)
Medição das emissões sonoras	91.32 dB(A)
Pressão sonora (15m)	71.32 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	81.3 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	1.223 m/s²
Vibração diária, exposição (A8)	1.223 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	1.223 m/s²
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, recolhida	1.223 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	0.816 m/s²
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, estendida	0.816 m/s²
Vibrações no guiador	1.223 m/s²

ACCESSORIES

BATERIA BLI20 HUSQVARNA
967 09 17-01

BATERIA HUSQVARNA BLI30
967 93 77-01

HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01

HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01

CARREGADOR HUSQVARNA
QC250
967 97 01-01

HUSQVARNA CHARGER 40-C80
970 48 78-01

HUSQVARNA ACESSÓRIO
PODADORA
529 35 19-01

PROTECTORES ACÚSTICOS
505 66 53-04

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X
544 96 37-01

SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
583 87 69-01

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X
544 96 37-03

CINTO DE BATERIA HUSQVARNA
FLEXI
590 77 67-03