



Husqvarna S 500 PRO

O Husqvarna S 500 PRO é um arejador de relva robusto preparado para tarefas árduas. As lâminas do malho de oscilação livre, juntamente com um motor potente e fácil de arrancar, removem eficientemente a palha/musgo emaranhado do relvado. O 'design' compacto e a alça dobrável facilitam o armazenamento ou o transporte. Produto ideal para municípios, empresas imobiliárias e indústria de aluguer.



Easy foldable handle bar (Scarifier)

Easy foldable handle bar for easy transport and to minimize space required for storing



Heavy duty design

The welded frame is made with heavy-duty thick steel, equipped by iron wheels on ball bearings designed for intensive and multiple use.

Ball beared rotor with free-swinging blades

The rotor has free-swinging cutting blades and it is mounted in cast iron bearing with oilers.



CARACTERÍSTICAS

- Ball beared rotor with free-swinging blades
- Easy foldable handle bar
- Heavy duty design

Especificações	
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm atuais, rpm Revolutions per minute	3300 rpm
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy	4 kW
Potência	4.0 kW
DIMENSÕES	
peso total	61000 g
peso líquido	57000 g
Peso	66 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	210 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	250 mm
Profundidade de trabalho	0.5 cm
Largura de trabalho	50 cm
MOTOR	
Cilindrada	212 cm ³
Nome do motor	R210
Tipo de transmissão	N/A
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Banho de óleo
Rodas de rolamentos	Yes
Tipo de lâmina	Lâminas balançantes (ou de troca)
Tipo de coletor	None
Métodos de corte	Dethatching
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Conforto
Tipo de lâmina standard	Lâmina de corte
Plataforma técnica	Pubert Scarifier
Acelerador	Yes
Profundidade de trabalho ajustável	Maçaneta
LUBRIFICANTES	
Arrefecimento do motor	Ar
Lubrificação do motor	Salpico
Volume do depósito de combustível	3.6 l
Tipo de combustível.	Combustível
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Aço
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	98 dB(A)
Medição das emissões sonoras	93.5 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	83.3 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibrações no guiador	4.7 m/s ²
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	252 mm
Comprimento da embalagem	860 mm
Largura da embalagem	810 mm
Volume da embalagem	175.54 dm ³
Quantidade no pacote principal	1