



Husqvarna TC 112

Corte convenientemente confortável para resultados excelentes. Navegue sem esforço por passagens estreitas e cubra grandes áreas de relvado sem problemas. Desfrute de uma experiência suave sentada com as alavancas ergonomicamente colocadas, pedais intuitivos lado a lado e plataforma de corte assistida por mola. Corte mais por mais tempo com uma capacidade de ensacamento otimizada, armazene em menos espaço graças a um 'design' compacto e aproveite as possibilidades com o seu gancho de reboque e variedade de acessórios compatíveis.



Banco ajustável do motorista

Ajuste sem ferramentas da posição do banco para definir rapidamente uma posição de condução confortável.



Horímetro

Contador de horas para um controlo fácil do tempo de funcionamento e intervalos de assistência e manutenção.

Faróis duplos

Faróis duplos à frente para uma visibilidade nítida quando conduz em condições de escuridão.



Comandos ergonómicos

Posição de condução e funcionamento confortáveis graças ao banco ajustável e aos controlos de fácil acesso. Ajuste da altura de corte assistido por mola para uma regulação fácil da altura pretendida.



CARACTERÍSTICAS

- Faróis duplos à frente para uma visibilidade nítida quando conduz em condições de escuridão.
- Contador de horas para um controlo fácil do tempo de funcionamento e intervalos de assistência e manutenção.
- Ajuste sem ferramentas da posição do banco para definir rapidamente uma posição de condução confortável.
- Posição de condução e funcionamento confortáveis graças ao banco ajustável e aos controlos de fácil acesso.
- A plataforma de corte está equipada com rodas anti-danos, que reduzem o risco de escalpelamento ao cortar relvados irregulares.
- 'Design' compacto para navegação sem esforço em passagens estreitas e armazenamento fácil quando não estiver em uso.
- O ROS é ativado com a chave de arranque para um acesso rápido ao corte em marcha-atrás e para minimizar o risco de a função ser utilizada inadvertidamente.
- A janela do nível de combustível facilita a verificação do nível de combustível.
- Alavanca para engatar a plataforma de corte.
- Acionamento por pedal duplo para melhor controlo de acionamento e operação fácil e intuitiva.
- Funcionalidade adicional graças ao gancho de reboque incluído que permite a utilização de muitos acessórios.
- As alavancas de controlo apenas de um lado facilitam a entrada e saída do banco do outro lado.
- O saco grande recolhe as aparas de relva, deixando como resultado um relvado limpo.
- Fácil de utilizar sob qualquer condição meteorológica e sem necessidade de estrangulamento. Basta rodar a chave e começar.
- Controlo de direção e velocidade fácil com transmissão automática hidrostática controlada por pedal.
- Ajuste da altura de corte facilmente acessível para uma ergonomia melhorada.

Especificações	
BATERIA	
Capacidade da bateria	20 Ah
Voltagem da bateria	12 V
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais. rpm Revolutions per minute	2800 rpm
DIMENSÕES	
peso total	238000 g
peso líquido	198000 g
Altura da máquina básica	110 cm
Largura da máquina básica, cm	166.5 cm
Comprimento da máquina básica	92 cm
Volume do coletor, l	200 l
Ajustador de altura do corte	no guarda-lamas
Ajuste da altura de corte	Lever, while seated
Níveis da altura de corte	6
Largura de corte	95 cm
Altura	110 cm
Altura do encosto	Meia
Tamanho do pneu, frontal	15x6-6
Tamanho do pneu, traseiro	18x8.5-8
Peso	211 kg
Base das rodas	115 cm
MOTOR	
Cilindros	1
Cilindrada	413 cm ³
Marca do motor	Husqvarna
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	HS 413AE
Volume do depósito de combustível	6 l
Volume do depósito de combustível	1.59 gal (EUA)
Gerador	12 A
Fabricante do motor	Husqvarna
Modelo do motor	HS 413AE
Fabricante da transmissão	Hydro-Gear
Modelo da transmissão	T2
Tipo de transmissão	Hidrostática
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Cartucho com pre-filtro
Rodas sem marcas	2
Kit BioClip®	Disponível como acessório
Engrenagem da lâmina de corte	Manual
Tipo de lâmina	Recolha
lâminas	2 unidades
Coletor	incluídos
Suporte para copos	Yes
Tipo de unidade de corte	Carimbado
Métodos de corte	Recolhida/BioClip®/Descarga traseira
Orifício de lavagem da unidade	Yes
Defletor	disponível como acessório
Tipo de transmissão	Dual pedal-operation
Proteção frontal	Available as accessory
Gerador	12 A

Especificações

Mandril lubrificado	No
Faróis	Yes
Conta-horas	Digital
Kit de mulching	Available as accessory
Unidade de corte revestida	No
Tipo de assento	Standard
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Pressão
Consumo de combustível	441 g/kWh
Tanque de combustível	Frente
Volume de óleo	1.15 l
Filtro de óleo	No
Tipo de combustível	Combustível
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	3820 g
Total de papel + papelão	7410 g
PE total	285 g
PET total	0 g
Plastic foil	285 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	285 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material de Assento	PU
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	850 mm
Comprimento da embalagem	1700 mm
Largura da embalagem	1135 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	97.2 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	83 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Assento nível vibração	1.7 m/s ²
Nível de vibração do volante	5.3 m/s ²