



Husqvarna TC 114

Este trator de jardim eficaz e confiável maximiza a sensação e o acabamento de cada corte. Repleto de recursos cuidadosamente selecionados para uma experiência sentada aprimorada, com as alavancas fáceis de alcançar, pedais lado a lado e plataforma de corte assistida por mola que permitem cortar com conforto. Corte mais por mais tempo com a sua capacidade de ensacamento de 250 litros, faça mais trabalhos com o seu gancho de reboque e liberte espaço de armazenamento graças ao 'design' compacto. Qualidade Husqvarna para facilidade de uso, manutenção e excelentes resultados.



Banco ajustável do motorista

Ajuste sem ferramentas da posição do banco para definir rapidamente uma posição de condução confortável.



Faróis duplos

Faróis duplos à frente para uma visibilidade nítida quando conduz em condições de escuridão.

Horímetro

Contador de horas para um controlo fácil do tempo de funcionamento e intervalos de assistência e manutenção.



Comandos ergonómicos

Posição de condução e funcionamento confortáveis graças ao banco ajustável e aos controlos de fácil acesso. Ajuste da altura de corte assistido por mola para uma regulação fácil da altura pretendida.



CARACTERÍSTICAS

- Contador de horas para um controlo fácil do tempo de funcionamento e intervalos de assistência e manutenção.
- Faróis duplos à frente para uma visibilidade nítida quando conduz em condições de escuridão.
- Ajuste sem ferramentas da posição do banco para definir rapidamente uma posição de condução confortável.
- Posição de condução e funcionamento confortáveis graças ao banco ajustável e aos controlos de fácil acesso.
- A plataforma de corte está equipada com rodas anti-danos, que reduzem o risco de escalpelamento ao cortar relvados irregulares.
- 'Design' compacto para navegação sem esforço em passagens estreitas e armazenamento fácil quando não estiver em uso.
- O ROS é ativado com a chave de arranque para um acesso rápido ao corte em marcha-atrás e para minimizar o risco de a função ser utilizada inadvertidamente.
- A janela do nível de combustível facilita a verificação do nível de combustível.
- Acionamento por pedal duplo para melhor controlo de acionamento e operação fácil e intuitiva.
- As alavancas de controlo apenas de um lado facilitam a entrada e saída do banco do outro lado.
- Funcionalidade adicional graças ao gancho de reboque incluído que permite a utilização de muitos acessórios.
- O saco grande recolhe as aparas de relva, deixando como resultado um relvado limpo.
- Engate fácil das lâminas de corte; basta puxar o interruptor no painel de controlo.
- Controlo de direção e velocidade fácil com transmissão automática hidrostática controlada por pedal.
- Fácil de utilizar sob qualquer condição meteorológica e sem necessidade de estrangulamento. Basta rodar a chave e começar.
- Ajuste da altura de corte facilmente acessível para uma ergonomia melhorada.

Especificações	
BATERIA	
Capacidade da bateria	20 Ah
Voltagem da bateria	12 V
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2800 rpm
DIMENSÕES	
peso total	238000 g
peso líquido	198000 g
Altura da máquina básica	110 cm
Largura da máquina básica, cm	166.5 cm
Comprimento da máquina básica	92 cm
Volume do coletor, l	250 l
Ajustador de altura do corte	no guarda-lamas
Ajuste da altura de corte	Lever, while seated
Níveis da altura de corte	6
Largura de corte	95 cm
Altura	110 cm
Altura do encosto	Meia
Tamanho do pneu, frontal	15x6-6
Tamanho do pneu, traseiro	18x8.5-8
Peso	214 kg
Base das rodas	115 cm
MOTOR	
Cilindros	1
Cilindrada	452 cm ³
Marca do motor	Husqvarna
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	HS 452AE
Volume do depósito de combustível	6 l
Volume do depósito de combustível	1.59 gal (EUA)
Gerador	12 A
Fabricante do motor	Husqvarna
Modelo do motor	HS 452AE
Fabricante da transmissão	Hydro-Gear
Modelo da transmissão	T2
Tipo de transmissão	Hidrostática
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Cartucho com pre-filtro
Rodas sem marcas	2
Kit BioClip®	Disponível como acessório
Engrenagem da lâmina de corte	Embreagem eléctrica
Tipo de lâmina	Recolha
lâminas	2 unidades
Coletor	incluídos
Suporte para copos	Yes
Tipo de unidade de corte	Carimbado
Métodos de corte	Recolhida/BioClip®/Descarga traseira
Orifício de lavagem da unidade	Yes
Defletor	disponível como acessório
Tipo de transmissão	Dual pedal-operation

Especificações	
Proteção frontal	Available as accessory
Gerador	12 A
Mandril lubrificado	No
Faróis	Yes
Conta-horas	Digital
Kit de mulching	Available as accessory
Unidade de corte revestida	No
Tipo de assento	Standard
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Pressão com filtro de óleo
Consumo de combustível	412 g/kWh
Tanque de combustível	Frente
Volume de óleo	1.2 l
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível	Combustível
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	3820 g
Total de papel + papelão	7410 g
PE total	286 g
PET total	0 g
Plastic foil	286 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	286 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material de Assento	PU
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	850 mm
Comprimento da embalagem	1700 mm
Largura da embalagem	1135 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	97.6 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	83.4 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Assento nível vibração	2.3 m/s ²
Nível de vibração do volante	6.1 m/s ²