



Husqvarna TS 114

Projetado propositadamente para facilidade de uso, este confiável trator de jardim oferece uma experiência de corte excepcional em qualquer relvado grande – mesmo em passagens estreitas. Obtenha excelentes resultados sem sobrecarregar o seu corpo graças às suas alavancas ergonomicamente colocadas, pedais lado a lado e plataforma de corte assistida por mola. Convenientemente compacto para armazenamento, manutenção e operação otimizados, aproveite para desfrutar do seu relvado sem problemas e perfeitamente cortado.



Banco ajustável do motorista

Ajuste sem ferramentas da posição do assento.



Horímetro

Ajuda a ter controlo sobre os intervalos de serviço e manutenção.

Faróis duplos

Faróis duplos à frente.



Comandos ergonómicos

Controlos de acesso fácil e muito espaço para as pernas graças ao assento ajustável. A plataforma de corte com ajuste de altura assistida por mola facilita a operação.



CARACTERÍSTICAS

- Faróis duplos à frente.
- Ajuda a ter controlo sobre os intervalos de serviço e manutenção.
- Ajuste sem ferramentas da posição do assento.
- Controlos de acesso fácil e muito espaço para as pernas graças ao assento ajustável. A plataforma de corte com ajuste de altura assistida por mola facilita a operação.
- Equipado com plataforma de corte com descarga lateral de 95cm.
- A plataforma de corte está equipada com rodas anti-danos, que reduzem o risco de escarpelamento ao cortar relvados irregulares.
- 'Design' compacto para navegação sem esforço em passagens estreitas e armazenamento fácil quando não estiver em uso.
- Acesso seguro e conveniente ao cortador na funcionalidade reversa.
- A janela do nível de combustível facilita a verificação do nível de combustível.
- Acionamento por pedal duplo para melhor controlo de acionamento e operação fácil e intuitiva.
- As alavancas de controlo de um lado facilitam a entrada e saída do assento.
- Gancho de reboque Incluído para vários acessórios traseiros.
- Engate fácil das lâminas de corte; basta puxar o interruptor no painel de controlo.
- Controlo fácil de velocidade e direção com transmissão hidrostática acionada por pedal. Pedais separados para avanço e marcha-atrás.
- Arranque "chave na mão"
- Ajuste de altura de corte de acesso fácil para melhor ergonomia. A plataforma de corte assistida por mola facilita o ajuste.

Especificações	
BATERIA	
Capacidade da bateria	20 Ah
Voltagem da bateria	12 V
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2800 rpm
Potência	9.0 kW
DIMENSÕES	
peso total	209000 g
peso líquido	169000 g
Altura da máquina básica	110 cm
Largura da máquina básica, cm	166.5 cm
Modelo base, largura (abaixo da rampa)	119 cm
Comprimento da máquina básica	92 cm
Ajustador de altura do corte	no guarda-lamas
Ajuste da altura de corte	Lever, while seated
Níveis da altura de corte	6
Largura de corte	95 cm
Altura	110 cm
Altura do encosto	Meia
Tamanho do pneu, frontal	15x6-6
Tamanho do pneu, traseiro	18x8.5-8
Peso	184 kg
Base das rodas	115 cm
MOTOR	
Cilindros	1
Cilindrada	452 cm ³
Marca do motor	Husqvarna
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	HS 452AE
Volume do depósito de combustível	6 l
Volume do depósito de combustível	1.59 gal (EUA)
Gerador	12 A
Fabricante do motor	Husqvarna
Modelo do motor	HS 452AE
Fabricante da transmissão	Hydro-Gear
Modelo da transmissão	T2
Tipo de transmissão	Hidrostática
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Cartucho com pre-filtro
Rodas sem marcas	2
Kit BioClip®	Disponível como acessório
Engrenagem da lâmina de corte	Embreagem eléctrica
Tipo de lâmina	Discharge
lâminas	2 unidades
Coletor	disponível como acessório
Suporte para copos	Yes
Tipo de unidade de corte	Carimbado
Métodos de corte	Recolhida/BioClip®/Descarga lateral
Orifício de lavagem da unidade	Yes
Defletor	No
Tipo de transmissão	Dual pedal-operation
Proteção frontal	Available as accessory
Gerador	12 A

Especificações	
Mandril lubrificado	No
Faróis	Yes
Conta-horas	Digital
Kit de mulching	Available as accessory
Unidade de corte revestida	No
Tipo de assento	Standard
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Pressão com filtro de óleo
Consumo de combustível	412 g/kWh
Tanque de combustível	Frente
Volume de óleo	1,2 l
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível	Combustível
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	3820 g
Total de papel + papelão	7410 g
PE total	336.7 g
PET total	0 g
Plastic foil	336.7 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	336.7 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material de Assento	PU
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	850 mm
Comprimento da embalagem	1700 mm
Volume da embalagem	1640 dm ³
Largura da embalagem	1135 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	97.6 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	83.4 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Assento nível vibração	2.0 m/s ²
Nível de vibração do volante	5.6 m/s ²