



HUSQVARNA 110iL sem bateria e carregador

O Husqvarna 110iL é um aparador de relva a bateria ideal para jardins pequenos, operando com pouco ruído e vibrações e sem emissões diretas. Projetado para ser extremamente fácil e divertido de usar. Este aparador de relva com bateria oferece excelentes resultados de trabalho, também para o utilizador inexperiente, graças a recursos como a cabeça do aparador de alimentação automática, suporte dobrável do Plant Guard e modo de afiação com roda de suporte integral. O eixo bipartido facilita o transporte e o armazenamento.



Auto feed

A alimentação automática da linha com duas linhas garante um comprimento ideal da linha do aparador sem esforço e um resultado mais uniforme do que os aparadores com uma linha. A cabeça do aparador A15B da Husqvarna funciona na perfeição tanto para aparar como para tratar os cantos. A derradeira opção para uma utilização versátil e sem preocupações.



Modo de aparar bordas

Basta rodar a cabeça do aparador para utilizar a roda de suporte integral e beneficiar de maior controlo e precisão ao cortar os rebordos de relva.

Acessórios FLXi facilmente comutáveis

Acessórios facilmente comutáveis que permitem realizar todas as tarefas comuns de jardinagem com uma única ferramenta. Adapta-se ao sistema FLXi.



Desligamento automático

O produto desliga-se automaticamente quando não se encontra em utilização, aumentando a vida útil da bateria e reduzindo o risco de ferimentos.



CARACTERÍSTICAS

- Acessórios facilmente comutáveis, permitindo-lhe realizar todas as tarefas comuns de jardinagem com uma única ferramenta.
- Rode a cabeça do aparador para utilizar a roda de suporte e beneficiar de maior controlo ao cortar os rebordos de relva.
- A alimentação automática da linha com duas linhas garante um comprimento ideal da linha sem esforço e um resultado mais uniforme.
- O produto desliga-se automaticamente quando não se encontra em utilização, aumentando a vida útil da bateria e reduzindo o risco de ferimentos.
- Design compacto e leve para uma utilização confortável e ergonómica e menos tensão no corpo.
- O sistema BLi-X flexível de 36 V da Husqvarna oferece alimentação a bateria para todas as situações, de tarefas simples e exigentes de utilizadores domésticos à utilização profissional.
- A bateria está colocada horizontalmente na máquina para reduzir o risco de entrada de sujidade e água no compartimento da bateria.
- O baixo nível de ruído contribui para um ambiente de trabalho agradável e para uma perturbação mínima do ambiente em volta.
- O teclado é intuitivo de utilizar, e pode facilmente ajustar as definições com o simples premir de um botão.
- Punho frontal ajustável para um melhor controlo e uso confortável
- Este produto não emite emissões de CO2 durante o uso.

Especificações	
BATERIA	
Bateria	No
Carregador de bateria	--
Peso do conjunto da bateria	0.7 kg
Tipo de bateria	lões de Lítio
Voltagem da bateria - máx.	42 V
Número de baterias incluídas	--
Peso (excl. bateria e unidade de corte)	3 kg
Peso sem bateria	3.2 kg
CAPACIDADE	
Limite máximo de engate da embraiagem	0 rpm
Velocidade da potência máxima	6500 rpm
Rpm máximos do eixo de saída	6500 rpm
Rosca do eixo de saída	--
DIMENSÕES	
peso total	4456 g
peso líquido	3857 g
Largura de corte	30 cm
Comprimento do tubo	1000 mm
Diâmetro do tubo	26 mm
Peso sem bateria	3.2 kg
MOTOR	
Tipo de motor	PMDC (2 escovas)
EQUIPAMENTO	
Connected digital function set (calc)	Premium : N/A N/A
Ângulo de engrenagem de transmissão	20 °
Relação de transmissão	2.8
Tipo de pega	D ajustável
Lâmina de relva	--
Suspensório	--
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	A15B
Rosca do eixo de saída	--
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	175 mm
Comprimento da embalagem	990 mm
Volume da embalagem	34.65 dm ³
Largura da embalagem	200 mm
Quantidade no pacote principal	1
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	220 g
Total de papel + papelão	1270 g
PE total	90 g
PET total	0 g
Plastic foil	90 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	90 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	92 dB(A)
Medição das emissões sonoras	87.6 dB(A)
Pressão sonora (15m)	0 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	73.4 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	1.36 m/s ²

Especificações

Vibração diária, exposição (A8)	1.05 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	0.6 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	1.36 m/s ²
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, recolhida	1.36 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito	1.36 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	1.05 m/s ²
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, estendida	1.05 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo / direito	1.05 m/s ²
Vibrações no guidador	1.36 m/s ²