



HUSQVARNA T540 XP® Mark III

A Husqvarna T540 XP® Mark III é uma motosserra a gasolina de punho superior com uma relação peso / potência impressionante. Ideal para arboristas e equipas profissionais de cuidado de árvores que desejam uma motosserra confiável e de alto desempenho, que seja fácil de manobrar e faça sempre bem o trabalho. O motor a gasolina de 40 cc combinado com a corrente SP21G oferece excelente capacidade de corte com aceleração rápida para trabalho seguro e eficiente nas copas das árvores.

Optimized saw body (T540 XP Mark III)



Pronta para conectividade

Mantenha a sua serra atualizada com os serviços digitais da Husqvarna. Basta conectar o Dispositivo de Conectividade Integrado opcional sob a tampa. Então está pronto para conectar e diagnosticar o motor.

Sempre otimizada

Graças ao AutoTune 3.0, as configurações do motor são sempre otimizadas para máxima capacidade de arranque e desempenho em todas as condições, mantendo-o em movimento independentemente dos desafios. Não há necessidade de ajuste manual do carburador.



Ilhós duplos de fixação

Um ilhó resistente para prender convenientemente a serra ao arnês em combinação com um ilhó separado para prender o cordão



CARACTERÍSTICAS

- O AutoTune 3.0 otimiza as configurações do motor e simplifica o procedimento de arranque
- Dispositivo de conectividade integrado opcional diagnostica o motor
- Optimized saw body (T540 XP Mark III)
- Fixação conveniente ao cinto e ao cordão
- Mantém o desempenho, dá menos desgaste
- Corte eficiente com controlo preciso
- Visão perfeita crítica para o abate
- A função de retenção evita a perda da porca da barra.
- Fáceis de abrir e segurar
- Os amortecedores LowVib® eficazes absorvem vibrações, poupando os braços e as mãos do utilizador.
- Parafusos mantidos no lugar

Especificações	
CAPACIDADE	
Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor Chain speed at 133% of maximum engine power speed	26.9 m/s
Velocidade da corrente à potência máxima	20.2 m/s
Velocidade de engate da embraiagem	4400 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem	4700 rpm
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3200 rpm
Módulo de ignição entreferro	0.3 mm
Velocidade da potência máxima	10200 rpm
Potência	1.9 kW
Limite mais baixo de velocidade	13500 rpm
Binário, máx.	1.9 Nm
Binário, máx. at rpm	7500 rpm
APROVAÇÕES	
Certificação directiva máquinas, 2006/42/EC Decl. No.	0404/22/2573.
DIMENSÕES	
peso total	6640 g
peso líquido	5737 g
Comprimento da barra (polegada)	12 pol
Comprimento da lâmina	30 cm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	3.8 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	40 mm
Cilindrada	39.1 cm ³
Curso do cilindro	31.1 mm
Separação dos elétrodos	0.65 mm
Módulo de ignição entreferro	0.3 mm
Vela de ignição	NGK CMR7H
EQUIPAMENTO	
Tipo de montagem da lâmina	HSM
Tipo de corrente	SP21G
Subgrupos genéricos de motosserra	Arborists Tree-care chainsaws
Calibre	1.1 mm
Tipo de pega	Standard
Passo	.325" mini
Tipo de roda dentada	Dente 7
LUBRIFICANTE	
Consumo de combustível	387 g/kWh
Consumo de combustível	0.74 kg/h
Volume do depósito de combustível	0.31 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de bomba de óleo	Fluxo ajustável, sem fluxo em ralenti
Volume do depósito de óleo	0.23 l
Tipo de combustível.	Gasolina
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	333 mm
Comprimento da embalagem	495 mm
Volume da embalagem	32.56 dm ³
Largura da embalagem	280 mm
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (média CO)	274.4 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	782 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	782 g/kWh

Especificações

Emissões de gases de escape (média de HC)	36.15 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	1.09 g/kWh

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora garantido, LWA	112 dB(A)
Medição das emissões sonoras	110 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	102 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibração diária (Aeqv)	3.5 m/s ²
Vibração diária, exposição (AB)	1.9 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.5 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.4 m/s ²