



HUSQVARNA 360BT

Potente soprador de mochila de estilo profissional projetado para tarefas exigentes. Motor X-Torq® para excelente desempenho, boa economia de combustível e baixas emissões. A alta velocidade do ar combinada com um grande fluxo de ar oferece capacidade suficiente para a maioria dos trabalhos. Alças largas e a pega ajustável com controlo de velocidade de cruzeiro tornam este soprador muito confortável. Filtro de ar de estilo profissional para uso sem problemas.



Motor X-TORQ® potente e eficiente

Os nossos motores X-TORQ® têm grande potência e binário graças à combustão eficiente.



Arnês redutor de carga

Arnês confortável, ventilado e redutor de carga com alças largas.


Grande capacidade de sopro

O potente motor X-Torq® de arranque fácil e o design do ventilador proporcionam uma grande velocidade do ar e um grande caudal.



Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.



CARACTERÍSTICAS

- Desenho de ventoinha eficaz proporciona uma grande capacidade de sopro.
- Arnês confortável, redutor da carga
- Grande potência e eficiência
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
- Velocidade do ar controlo de velocidade
- Evita que o seu braço seja puxado para baixo - para maior conforto e controlo

Especificações	
CAPACIDADE	
Débito de ar, cárter do ventilador	25 m ³ /min
Débito de ar, tubo	18 m ³ /min
Velocidade do ar	104 m/s
Velocidade do ar (bocal redondo)	232 m/s
Força de sopro	30 N
Velocidade de marcha lenta	2000 rpm
Velocidade da potência máxima	8100 rpm
Potência	2,84 kW
DIMENSÕES	
peso total	13698 g
peso líquido	11340 g
Diâmetro do tubo	66 mm
Comprimento do tubo	1185 mm
Peso	10,5 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	47,5 mm
Cilindrada	65,6 cm ³
Curso do cilindro	37 mm
Separação dos elétrodos	0,65 mm
Volume do depósito de combustível	2,2 l
Consumo de combustível	422 g/kWh
Velocidade de marcha lenta	2000 rpm
Módulo de ignição entreferro	0,3 mm
Velocidade da potência máxima	8100 rpm
Potência	2,84 kW
Vela de ignição	NGK CMR7H
LUBRIFICANTES	
Consumo de combustível	422 g/kWh
Volume do depósito de combustível	2,2 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustível.	Combustível
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	572 mm
Comprimento da embalagem	533 mm
Largura da embalagem	533 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	111 dB(A)
Medição das emissões sonoras	109 dB(A)
Pressão sonora (15m)	77 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	104 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária, exposição (AB)	1,5 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	8 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) pega	2,5 m/s ²

ACESSÓRIOS



SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



NOZZLE WITH SILENCER
589 81 17-01



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-02