



HUSQVARNA 345BT

A alta força de sopro e um suspensório Confort que reduz a carga tornam rápida e simples a limpeza da sua terra. Mova-se intuitivamente e opere sem problemas graças ao Cruise Control numa pega ajustável montada na parte superior. Tudo, desde o arranque fácil do Air Purge até o volume do tanque de longa duração e o bico reto, foi feito para eliminar o trabalho duro do trabalho no pátio. Com uma excelência ergonómica nas costas e um desempenho 'premium' na mão, este compacto soprador de mochila a gasolina oferece a máxima produtividade com o mínimo de esforço.



Cruise control

Fan speed can be set for easier handling.



Suspensório acolchoado

Suspensório confortável acolchoado que dispersa eficazmente o peso da máquina pelos ombros, as ancas, o peito e o dorso.

Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.



Excelente ergonomia

Excelente ergonomia através do equilíbrio excepcional do produto, pega confortável e teclado intuitivo.



CARACTERÍSTICAS

- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
- Suspensório Confortável Acolchoado
- Air speed cruise control
- Excelente equilíbrio, aderência e teclado intuitivo dão excelente ergonomia.

Especificações	
CAPACIDADE	
Débito de ar, cárter do ventilador	21.6 m ³ /min
Débito de ar, tubo	12.8 m ³ /min
Velocidade do ar	78.2 m/s
Velocidade do ar (bocal redondo)	120.7 m/s
Força de sopro	22 N
Velocidade de marcha lenta	2520 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3080 rpm
Velocidade da potência máxima	7000 rpm
Potência	1.6 kW
Binário, máx.	2 Nm
Binário, máx. at rpm	5000 rpm
DIMENSÕES	
peso total	11800 g
peso líquido	10000 g
Diâmetro do tubo	59 mm
Comprimento do tubo	1244 mm
Peso	9.96 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	44 mm
Cilindrada	51.7 cm ³
Curso do cilindro	34 mm
Separação dos elétrodos	0.65 mm
Família de motores	*PWES.0525BI
Família de motores	*PWES.0525BI
Volume do depósito de combustível	1.26 l
Consumo de combustível	466 g/kWh
Velocidade de marcha lenta	2520 rpm
Módulo de ignição entreferro	0.4 mm
Velocidade da potência máxima	7000 rpm
Potência	1.6 kW
Vela de ignição	NGK BPM7A
EQUIPAMENTO	
Suspensório	Integrado
Tipo de Bocal	Redondo
Kit de Vácuo	No
LUBRIFICANTES	
Consumo de combustível	466 g/kWh
Volume do depósito de combustível	1.26 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustível.	Combustível
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	465 mm
Comprimento da embalagem	495 mm
Largura da embalagem	365 mm
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO	
Emissões de gases de escape (média CO)	125.76 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de CO)	247 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	1329.99 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	45.78 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	45.02 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	1.11 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)	1.71 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO CARB	
Família de motores	*PWES.0525BI
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Emissões de gases de escape (média de CO)	247 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)	536 g/kWh

Especificações

Emissões de gases de escape (média de HC)	45.02 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)	1.71 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (média CO)	125.76 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	1329.99 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	45.78 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	1.11 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	113 dB(A)
Medição das emissões sonoras	110 dB(A)
Pressão sonora (15m)	78 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	110 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	6.1 m/s ²
Vibração diária. exposição (A8)	6.1 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv . eq) pega	6.1 m/s ²

ACESSÓRIOS



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X
544 96 37-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X
544 96 37-03



BOCAL CHATO PARA
SOPRADORES
579 79 75-01



PROTECTORES ACÚSTICOS
505 66 53-04



SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



NOZZLE WITH SILENCER
589 81 17-01



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-02