



Husqvarna KLIPPO LB 553SQe

O KLIPPO LB 553SQe, é um corta-relva BioClip® confiável e dedicado com tração dianteira para uso comercial. A plataforma de corte de 53 cm de tamanho normal torna-a uma solução perfeita para áreas médias a maiores ou como uma ferramenta de corte complementar para corta-relvas robóticos ou montados. O 'design' concentrou-se em alcançar as melhores condições ergonômicas possíveis para o operador e resultados de corte extraordinários, mesmo com tempo húmido. Equipado com o motor Husqvarna HS 166AP totalmente profissional e de alta especificação, plataforma de alumínio fundido, rodas de alumínio leves e um sistema de alça antivibração eficaz e ajustável lateralmente, que ajudam o modelo a cumprir a normal A(8) EN836. Gama KLIPPO LB 500, modelos comerciais com excelente desempenho e durabilidade para uma relação de longo prazo.



Motor Husqvarna HS 166AP

Motor HS 166AP, potente e totalmente profissional da Husqvarna. Projetado para alta confiabilidade e arranque fácil. Componentes altamente especificados para suportar o uso diário difícil e garantir a vida útil mais longa possível.




Jantes de alumínio

Jantes de 8 polegadas em alumínio fundido com duplo rolamento selado. Pneus de borracha oferecem maior profundidade do piso para melhor tração e uma condução mais confortável.

Chassi de alumínio

Chassi resistente em alumínio fundido aumenta a força e durabilidade.



Ajuste da altura de corte

Ajustamento central da altura de corte confortável de molas com 5 incrementos, com um vão de 27 a 64 mm.



CARACTERÍSTICAS

- Chassi em alumínio fundido prolonga a vida útil da máquina
- Jantes de alumínio fundido prolongam a vida útil da máquina
- Um motor potente e totalmente profissional da Husqvarna. Projetado para alta confiabilidade e arranque fácil.
- Regulação centralizada e confortável da altura de corte
- BioClip®
- Para-choques lateral de proteção
- Guiador lateral ajustável para uma posição ideal de trabalho

Especificações	
BATERIA	
Capacidade da bateria	0 Ah
Tipo de bateria	--
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2900 rpm
Potência	2.75 kW
DIMENSÕES	
peso total	43500 g
peso líquido	38500 g
Volume do coletor, l	0 l
Largura de corte	53 cm
Cilindrada	166 cm ³
Ajuste da altura do guiador	Yes
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	38.5 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	203 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	203 mm
Base das rodas	59.5 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm ³
Separação dos elétrodos	0.75 mm
Marca do motor	Husqvarna
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	HS 166AP
Vela de ignição	Husqvarna HQT-7
Volume do depósito de combustível	1.5 l
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Elemento duplo
Kit BioClip®	Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL)
Tampão BioClip®	N/A
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Lâmina do empalhador
CLG Product (Calc)	Yes
Coletor	No
Tipo de coletor	None
Volume do coletor, l	0 l
Defletor	No
Controlo de direção	Lever
Tração	Autopropulsionado, única velocidade
Rodas motrizes	Frontal
Guiador rebatível	No
Tipo de guiador	Anti-vibrado
Tipo de acionamento do corta-relva - genérico	Front-wheel drive
Guiador ajustável lateralmente	Yes
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Sim/Sim
Conetividade	Not applicable
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	407 g/kWh
Consumo de combustível	0.023 l/min
Filtro de óleo	No
Tipo de combustível.	Combustível
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Alumínio
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Alumínio
SOM E RUÍDO	

Especificações

Nível de potência sonora garantido, LWA	96 dB(A)
Medição das emissões sonoras	95 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	83 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibrações no guidador	3.4 m/s ²
-----------------------	----------------------

EMBALAGEM

Altura da embalagem	458 mm
Comprimento da embalagem	994 mm
Largura da embalagem	594 mm
Quantidade no pacote principal	1